

グリーンレーザー墨出器


AUTO LINE LASER

高精度 $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$



高輝度グリーン

比視感度が高く視認性抜群。
低温(0℃)での環境下でも影響を受けない
レーザーダイオードを採用。



グリーンレーザー光は、すべての人の比視感度※2のピーク(波長555nm)に近い波長(532nm)であり赤色レーザー光の波長(635nm)に比べ明るく見やすいレーザー光です。



安心のIP54

どうしても付着してしまう細かい埃、
水濡れに対しても内部は保護されて
いるので、安全に動作します。



2WAY電源

電池又はACアダプター
100VのAC電源にも対応



— 本体セット内容 —

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・ACアダプター
- ・単3形アルカリ乾電池×4本
- ・ゴムキャップ×3個
- ・取扱説明書



床材を傷めないゴムキャップ付

付属のゴムキャップを足にはめると現場の
床材、部材を傷つけません。
ゴムキャップは足にしっかりとめ込んで
ください。



■仕様

| 品 番 | ATL-55G | ATL-45G | ATL-25G |
|-------------|--------------------------------|---------|---------|
| 光 源 | 可視光半導体レーザー | | |
| 波長(レーザー光の色) | ライン:532nm(緑色)、地面:650nm(赤色) | | |
| 光出力 | 1mW以下 | | |
| レーザー安全規格 | クラス2(JIS C6802:2014) | | |
| 水平ライン精度 | $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$ | | |
| 立ちライン精度 | $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$ | | |
| 垂直精度 | $90^{\circ} \pm 0.012^{\circ}$ | | |
| 水平ライン照射角 | 約120° | | |
| 立ちライン照射角 | 約135° | | |
| ライン幅 | 約3mm/5m | | |
| 起動方式 | 磁気起動方式 | | |
| 自動補正範囲 | 約±3° | | |
| 横倒アラーム | 約±3°以上でレーザー光点滅 | | |
| 微調整範囲 | 360°、全周にわたって微調整可 | | |
| 作業範囲(屋内/屋外) | 屋内モード:約10m、屋外モード:約25m(受光器使用時) | | |
| 電 源 | 単3形アルカリ乾電池または充電電池4本、ACアダプター | | |
| 電池寿命(全点灯時) | 連続約8時間 | 連続約8時間 | 連続約12時間 |
| 動作温度範囲 | 0℃~+40℃ ※1 | | |
| 本体寸法/本体重量 | 113x113x173/約1.0kg(電池含む) | | |

- ※1 グリーンレーザー墨出器をご使用の際、使用温度範囲内でのご使用を推奨致します。
使用温度範囲外でのご使用の場合正常に動作出来ない可能性があります。
※2 比視感度とは明るい場所での人の目が波長ごとに明るさを感じる度合を数値化したもの。
最大感度=比視感度:1=波長:555nm

受光器(LRV-4G)+三脚(LEC-2M)セット品 ▶詳細はP57、P5

グリーン
レーザー専用





防滴レーザーレシーバー
グリーン(受光器)

LRV-4G



レーザークロス三脚
LEC-2M

グリーンレーザー墨出器




※レーザーラインの4本同時照射はできません
※たちライン3本目は水平ラインと切替照射となります

ATL-55G



■ 3方向たち ■ 水平ライン ■ 地墨点(赤色レーザー) ■ 鉛直

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|---------------------------|------------|----------|------|------------------|
| 受光器(LRV-4G)+三脚(LEC-2M)セット | ATL-55GRSA | 117,000円 | 1台 | 4 954183 1644010 |
| 本体のみ | ATL-55G | 101,000円 | | 4 954183 1644027 |




ATL-45G



■ 2方向たち ■ 水平ライン ■ 地墨点(赤色レーザー) ■ 鉛直

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|---------------------------|------------|----------|------|-----------------|
| 受光器(LRV-4G)+三脚(LEC-2M)セット | ATL-45GRSA | 106,000円 | 1台 | 4 954183 162573 |
| 本体のみ | ATL-45G | 90,000円 | | 4 954183 162566 |



ATL-25G



■ たちライン ■ 水平ライン ■ 地墨点(赤色レーザー)

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|---------------------------|------------|---------|------|-----------------|
| 受光器(LRV-4G)+三脚(LEC-2M)セット | ATL-25GRSA | 75,000円 | 1台 | 4 954183 162559 |
| 本体のみ | ATL-25G | 59,000円 | | 4 954183 162542 |