レーザーロボ Fine BRIGHT

高輝度 当社従来品の2倍 | 高精度 ±1mm/10m | 防塵・防水構造 IP54 | 受光器対応 | 盗難・火災補償

●作業に必要な基準線全てに対応の多用途タイプ

77467



●大矩照射で作業能率アップ

77466



●基本の縦横タイプ

77465



品　番	品　名	標準小売価格	JANコード	入数	包装形態
77467	Fine 41 BRIGHT 縦・横・大矩・通り芯・地墨	160,000 (税別)	4 960910 774674	1	箱
77466	Fine 31 BRIGHT 縦・横・大矩・地墨	130,000 (税別)	4 960910 774667		
77465	Fine 21 BRIGHT 縦・横・地墨	95,000 (税別)	4 960910 774650		

特長

●高精度・高輝度なハイグレードモデルです。
●片手でつかめるコンパクトサイズです。

用途

●各種基準出しに。

仕様

	77467	77466	77465
光　源	可視半導体レーザー		
出　力	1mW以下(JISクラス2)		
波　長	635nm(下部スポット650nm)		
指示精度	縦・横ライン 10mで±1mm		
鉛直点精度	5mで±1mm		―
直角精度	90° で±0.012°		―
通り芯精度	10mで±1mm	―	
ライン出射角	縦ライン 約135° ／ 横ライン 約120°		
ライン光幅	5mで約1.5mm		
自動補正範囲	±2.5°		
傾斜時警告	自動補正範囲を超えるとレーザー光が消灯		
回転微調整範囲	約5°(5mで約500mm)		
制動方式	振り子+磁気ダンパー方式		
電　源	単3アルカリ乾電池 3本		
連続使用可能時間※1 (1):①モード (2):②モード※2 (F):フル照射モード (3):③モード	(1)約35時間 (2)約17時間 (F)約9時間 (3)約11時間	(1)約35時間 (2)約17時間 (F)約11時間 (3)約17時間	(1)約35時間 (2)約17時間 (3)約27時間
電池消耗警告	スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅		
最大到達距離	約35m(受光器使用時) ※3		
防塵・防水構造	保護等級IP54 ※4		
三脚取付ネジ	5/8インチ		
本体サイズ	直径106mm×高さ180mm(ボディ部φ88mm)		
製品質量(電池含)	約950g	約930g	約910g

※1 20℃の環境で単3アルカリ乾電池を使用した場合です。※2 (F)は②ボタン長押しです。※3 使用する作業環境、測定位置により異なります。20m以上の距離でも受光可能ですが、精度を保証するものではありません。※4 防塵性能:粉塵が内部に侵入する事を防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

付属品

レーザーメガネ

単3アルカリ乾電池4本

水平調整三脚
アダプター

アルミケース

JIS JIS適合品　赤 赤数字入　m/R 併用目盛(上段(曲尺は表面)メートル／下段(曲尺は裏面)尺相当目盛)　マグネット付　蓄光シート付気泡管　温度計　両面テープ付　北 度数盤和文字　ストッパー付　オイル式　ガラスレンズ　T エッジ付
十 十二支付　電池付　R/cm 併用目盛(上段(曲尺は表面)尺相当／下段(曲尺は裏面)メートル目盛)　スベリ止付　温湿度計　湿度計　L 温度計・湿度計フック穴付　N 度数盤英文字　方向矢針付　方眼目盛付　プラスチックレンズ