

# 配線工事が不要、無線でつながる

夜でもカラー※1  
LEDライト搭載



ワイヤレス玄関子機

取り付け  
簡単!※2  
**ワイヤレス**  
見通し100m



ワイヤレスモニター親機

約2.7型

画面サイズ(縦×横):  
約40.5×54 mm

1.9GHz  
(DECT※3準拠方式)

## VL-SGD10L

ワイヤステレビドアホン VL-SGD10L

オープン価格\*

[基本システムセット(各1台)] ●ワイヤレス玄関子機 ●ワイヤレスモニター親機

- ワイヤレス玄関子機およびワイヤレスモニター親機の単品販売はしていません。
- ワイヤレスモニター親機用の電池パック(KX-FAN57)は同梱しております。
- 液晶画面はハメコミ合成です。

**ワイヤレス  
モニター親機**

家じゅうどこでも  
来客対応できる

**録画機能**

留守でも来訪者の  
画像を自動録画

LEDライト  
(照明用ランプ)

詳しい機能説明は  
16・17ページをご覧ください

**ワイヤレス  
モニター親機** 家じゅうどこでも来訪者を  
「動画」で確認できる



ピンポン♪



1秒間に最大10コマ



**ワイヤレス  
玄関子機**

電池交換の手間が少ない  
**電池**(別売品)長持ち

最大  
**1年間**※5  
(セーブモード時)  
使用可能



標準モードの場合は最大6ヶ月

推奨電池※6  
パナソニック製充電式  
エボルタ ハイエンドモデル  
・使用温度 -5℃~+50℃

パナソニック製乾電池  
エボルタ  
・使用温度 +5℃~+45℃

### おもな仕様

品名	ワイヤレス玄関子機
品番	VL-VG560L-S
電源	単3形電池6本(パナソニック製 充電式エボルタ ハイエンドモデル推奨)※6
電池寿命	最大1年間※5
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (突起部除く)	約131×99×37.2 mm
質量	約240 g(電池含まず)
使用環境条件	周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下
最大画角	水平:約70° 垂直:約53°
取付方法	付属の取付けカバーを使用
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
最低被写体照度	1ルクス(カメラから約50 cm以内)
照明方法	LEDライト(照明用ランプ)
防塵・防水性	IP44※7

品名	ワイヤレスモニター親機
品番	VL-MGD10
電源	専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57) (DC 2.4 V) (630 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	本体:約123×80×24.5 mm(突起部除く) 充電台使用時:約138×95×65 mm(突起部除く)
質量	約150 g(電池パック含む)
使用環境条件	周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下
画面表示	約2.7型カラー液晶ディスプレイ QVGA(320×240)最大10 fps(中継アンテナ登録時は最大6 fps)
通話方式	音声交互自動切替方式
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
使用可能距離	約100 m(ワイヤレス玄関子機との見通し距離)
待機(待受)時間	約50時間※8(満充電、周囲温度20℃、中継アンテナ未登録時)
充電時間	約12時間※9

品名	ワイヤレスモニター親機
電源	ACアダプター AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V) (500 mA)
消費電力	待機時:約0.07 W(ワイヤレスモニター親機を 充電台から外しているとき) 充電時:約1.5 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (突起部除く)	約66.2×95×64.2 mm
質量	約70 g
使用環境条件	周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下

■別売品  
中継アンテナ **KX-FKD3**  
オープン価格\*  
電池パック(ワイヤレスモニター親機用) **KX-FAN57\***  
メーカー希望小売価格**1,800円**(税抜)  
◆お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。  
●ニッケル水素電池使用後は、リサイクルにご協力をお願いします。