

運搬台車 (ハンドル折りたたみ・固定/ハンドルなし)

スチール製ビッグボディ

◆ハンドル折りたたみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
VA Vタイプ	800 × 1200	800 × 1200	W/UW	800	310	780	54.6
			AI		310	780	54.4
			SA		320	790	58.6
			SPM		310	780	54.9



VA



折りたたみ時

◆ハンドル固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
VB Vタイプ	750 × 1200	750 × 1125	W/UW	600	300	850	41.2
			AI		300	850	41.0
			SA		310	860	45.2
			SPM		300	850	41.9

ハンドストッパー付 (VB-HSD) ▶ P.147



VB-UW(オプション)

◆ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
VC Vタイプ	750 × 1200	750 × 1045	W/UW	600	300	850	46.2
			AI		300	850	46.0
			SA		310	860	50.2
			SPM		300	850	32.9



VC-AI(オプション)

◆ハンドル長手両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
VI Vタイプ	750 × 1200	590 × 1200	W/UW	600	300	975	50.2
			AI		300	975	50.0
			SA		310	985	54.2
			SPM		300	975	50.6



VI-SPM(オプション)

製品記号例

V **B**


Vタイプ ハンドル固定

※標準 **W** ゴム車輪

V **A** - **AI**

Vタイプ ハンドル折りたたみ AI空気入車輪

※標準 **W** ゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。

 組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承ください。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

◆ハンドルなし

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
VR Vタイプ	750 × 1200	750 × 1200	W/UW	600	300	36.4
			AI		300	36.2
			SA		310	40.4
			SPM		300	36.8



VR-SA(オプション)

◆4輪自在タイプ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
VHDC Vタイプ	800 × 1200	690 × 1080	UW	1200	336	55.0



VHDC

※オプション：支柱(単管パイプ：外径φ48.6mm・長さ965mm)

※UWウレタン車輪キャスタのみ対応可能です。

※標準は4輪全て自在回転キャスタです。固定キャスタへの取替えも可能です。



支柱(単管パイプ)付
(オプション)

適合車輪 ▶P.113

CB プレスベアリング

JBB ラジアルボールベアリング

標準タイプ

W ゴム車輪 **CB**



自在回転 固定

Vタイプ WJ-200 WK-200

標準 ▶P.21・23

オプション

UW ウレタン車輪 **CB**



自在回転 固定

Vタイプ UWJ-200 UWK-200

オプション ▶P.21・23

AI 空気入車輪 **JBB**



自在回転 固定

Vタイプ AIJ-2.00-4 AIK-2.00-4

オプション ▶P.25

SPM セミニューマチック **JBB**



自在回転 固定

Vタイプ SPMJ-200 SPMK-200

オプション ▶P.25

オプション SA 緩衝キャスタ

SA ゴム車輪 **CB**



自在回転 固定

Vタイプ SAJ-200W SAK-200W

オプション ▶P.69

SA ウレタン車輪 **CB**



自在回転 固定

Vタイプ SAJ-200UW SAK-200UW

オプション ▶P.69