

G3ゴールドロック シリーズ

●ゴールドの輝き

ゴールド仕上げのボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。衝撃に強いエアダンパー効果で落下時の建材へのダメージを軽減。爪を保護するフックガードバンパー付。

●両面目盛テープ

表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。

●焼き爪仕様（一部商品を除く）

爪に焼入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました



●マグ爪仕様（一部商品を除く）

強力ネオジ磁石を爪に装着。鉄骨・鉄板など爪のかけにくい場所にもびたりと密着。両面目盛で裏面での測定も可能です。マグ爪保持力は約900g。



G3ゴールドロック-19

スチール
テープ



テープ幅 19mm ロックタイプ

両面目盛（尺相当目盛は表面と同じ方向）

- JIS1級（メートル目盛のみ）
- ヨンゴローピッチ表示（⇩）付
- ・テープ材質 SK85（旧 SK5）
- ・パネ材質 SK85（旧 SK5）
- ・ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質 エラストマー樹脂

- ストラップ付
- 大型ベルトクリップ付
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- 強度に優れた焼き爪仕様
- 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
- ショックアブソーバー付
- フックガードバンパー



長さ	目盛仕様	包装形式	品番	価格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JANコード
5.5m	メートル目盛	プリスター	G3GL19-55BL	3,380円 +消費税	260g	60個 (6個入×10)	130× 115×41	4 975364 029287
	尺相当目盛付 (182/33m)		G3GL19-55SBL					4 975364 029294

G3ゴールドロック-25

スチール
テープ




テープ幅 25mm ロックタイプ

両面目盛（尺相当目盛は表面と同じ方向）

- JIS1級（メートル目盛のみ）
- ヨンゴローピッチ表示（⇩）付
- ・テープ材質 SK85（旧 SK5）
- ・パネ材質 SK85（旧 SK5）
- ・ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質 エラストマー樹脂

- ストラップ付
- 大型ベルトクリップ付
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- 強度に優れた焼き爪仕様
- 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
- ショックアブソーバー付
- フックガードバンパー



長さ	目盛仕様	包装形式	品番	価格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JANコード
5.5m	メートル目盛	プリスター	G3GL25-55BL	3,950円 +消費税	330g	40個 (4個入×10)	130× 115×45	4 975364 029232
	尺相当目盛付 (182/33m)		G3GL25-55SBL					4 975364 029249
7.5m	メートル目盛	プリスター	G3GL25-75BL	5,090円 +消費税	440g	40個 (4個入×10)	130× 115×47	4 975364 029263
	尺相当目盛付 (248/33m)		G3GL25-75SBL					4 975364 029270

※ JIS1 級の長さの許容差 ①爪 (0 基点) から測定の場合: ± (0.2+0.1L) + 0.2] mm
 ②分長 (0 基点を含まない) 測定の場合: ± (0.2+0.1L) mm
 L=m単位の測定長 (端数切り上げ)

※尺相当目盛付テープは JIS 規格対象外です。

※ヨンゴゴピーチ表示 (⇩) とは、ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法で使用する 455mm ピッチマークのことです。

※ 10 ガウス (G) = 1 ミリテスラ (mT)

セフコンベ G3ゴールドロック-25

スチール
テープ



- JIS1 級
- ヨンゴゴピーチ表示 (⇩) 付
 - ・テープ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・パネ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質エラストマー樹脂

- 落下防止用ベルトホルダー R付
- ストラップ付
- O点補正移動爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 強度に優れた焼き爪仕様
- 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
- フックガードバンパー

対応ベルト 60mm幅
幅 : 60mm以内
厚さ : 5.5mm以内



テープ幅 25mm ロックタイプ

両面目盛 (尺相当目盛は表面と同じ方向)

長さ	目盛仕様	包装形式	品番	価格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JAN コード
5.5m	メートル目盛	ブリスター	SFG3GL25-55BL	4,230円 +消費税	348g	40個 (4個入×10)	130× 115×60	4 975364 029355
	尺相当目盛付 (182/33m)		SFG3GL25-55SBL					4 975364 120120
7.5m	メートル目盛		SFG3GL25-75BL	5,370円 +消費税	464g		130× 123×63	4 975364 029362

G3ゴールドロック マグ爪-25

スチール
テープ



磁石付爪仕様コンベックス

- JIS1 級
- ヨンゴゴピーチ表示 (⇩) 付
 - ・テープ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・パネ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質エラストマー

■ マグネットを使用した使い方



- ストラップ付
- 大型ベルトクリップ付
- O点補正移動爪
- ネオジ磁石 (260mT) 付爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
- ショックアブソーバー付
- フックガードバンパー

テープ幅 25mm ロックタイプ

両面目盛

長さ	目盛仕様	包装形式	品番	価格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JAN コード
5.5m	メートル目盛	ブリスター	G3GLM25-55BL	4,570円 +消費税	335g	40個 (4個入×10)	130× 115×45	4 975364 029256



セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪25


スチール
テープ



磁石付爪仕様コンベックス

- JIS1 級 (メートル目盛のみ)
- ヨンゴゴピーチ表示 (⇩) 付
 - ・テープ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・パネ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質エラストマー樹脂

■ マグネットを使用した使い方



- 落下防止用ベルトホルダー R付
- ストラップ付
- O点補正移動爪
- ネオジ磁石 (260mT) 付爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用
- フックガードバンパー

対応ベルト 60mm幅
幅 : 60mm以内
厚さ : 5.5mm以内



テープ幅 25mm ロックタイプ

両面目盛 (尺相当目盛は表面と同じ方向)

長さ	目盛仕様	包装形式	品番	価格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JAN コード
5.5m	メートル目盛	ブリスター	SFG3GLM25-55BL	4,950円 +消費税	352g	40個 (4個入×10)	130× 115×60	4 975364 029348
	尺相当目盛付 (182/33m)		SFG3GLM25-55SBL					4 975364 029423
7.5m	メートル目盛		SFG3GLM25-75BL	5,770円 +消費税	462g		130× 123×63	4 975364 029508

セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪27

スチール
剛厚
(ストロング)
テープ




剛厚(ストロング)テープ & 磁石付爪仕様コンベックス

- JIS1級
- ヨンゴゴピーチ表示 (↓) 付
- ・テープ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・バネ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質エラストマー樹脂

- 落下防止用ベルトホルダー R付
- ストラップ付
- 0点補正移動爪
- ネオジ磁石 (260mT) 付爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
- フックガードバンパー


■マグネットを使用した使い方



●マグネット爪前面を金属に付け、テープを引きながら測定した場合、測定値から「1.6mm」を減らしてください。

対応ベルト 60mm幅

幅 : 60mm以内
厚さ : 5.5mm以内



テープ剛性力 1.5倍

測れる距離が伸びる
剛性力* 1.5倍 (従来品) の剛厚(ストロング)テープ採用。
27mm幅テープによる立ちの良さに加え、さらに伸長特性を伸ばしました。

*「剛性力」とは、テープがよれたり、たわんで折れることを抑止する力を示す当社独自の表し方です。
* 当社通常 25mm幅テープ比



テープ幅 27mm ロックタイプ

両面目盛

長さ	目盛仕様	包装形式	品番	価格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JANコード
5.5m	メートル目盛	ブリスター	SFG3GLM27-55BL	6,130円 +消費税	420g	40個 (4個入×10)	130×123×65	4 975364 029317

剛厚セフコンベ G3ゴールドロックマグ爪25

スチール
剛厚
(ストロング)
テープ



弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ&磁石付爪仕様コンベックス

- JIS1級
- ヨンゴゴピーチ表示 (↓) 付
- ・テープ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・バネ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質エラストマー樹脂

- 落下防止用ベルトホルダー R付
- ストラップ付
- 0点補正移動爪
- ネオジ磁石 (260mT) 付爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用
- フックガードバンパー


■マグネットを使用した使い方



●マグネット爪前面を金属に付け、テープを引きながら測定した場合、測定値から「1.6mm」を減らしてください。

対応ベルト 60mm幅

幅 : 60mm以内
厚さ : 5.5mm以内



テープ剛性力 1.5倍

測れる距離が伸びる
剛性力* 1.5倍 (従来品) の剛厚テープ採用。
使い慣れた 25mm幅テープの使用感で立ちを向上しました。

*「剛性力」とは、テープがよれたり、たわんで折れることを抑止する力を示す当社独自の表し方です。



■イエローテープ

テープ幅 25mm ロックタイプ

両面目盛

長さ	目盛仕様	包装形式	品番	価格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JANコード
5.0m	メートル目盛	ブリスター	GASFG3GLM25-50BL	4,950円 +消費税	363g	40個 (4個入×10)	132×108×63	4 975364 029775

※ JIS1 級の長さの許容差 ①爪 (0 基点) から測定の場合: ± (0.2+0.1L) + 0.2} mm
 ②分長 (0 基点を含まない) 測定の場合: ± (0.2+0.1L) mm
 L=m単位の測定長 (端数切り上げ)

※尺相当目盛付テープは JIS 規格対象外です。

※ヨンゴゴピーチ表示 (♯) とは、ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法で使用する 455mm ピッチマークのことです。

※ 10 ガウス (G) = 1 ミリテスラ (mT)

セフG3ゴールドダブルマグ25

スチール
テープ



CWM3S2555



強力ネオジ磁石

弾性樹脂で全身をガード、磁石付本体・爪仕様コンベックス

- JIS1 級 (メートル目盛のみ)
- ヨンゴゴピーチ表示 (♯) 付
 - ・ テープ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ パネ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質エラストマー樹脂

- 落下防止用ベルトホルダー R 付
- 落下防止対応ストラップ付
- 0点補正移動爪
- ネオジ磁石 (340mT) 付本体
- ネオジ磁石 (260mT) 付爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 落下時の衝撃からコンベを守る
ダブルマグ専用アーマードケース
- フックガードバンパー

■ マグネットを使用した使い方



● マグネット爪前面を金属に付け、テープを引きながら測定した場合、測定値から「1.6mm」を減らしてください。

対応ベルト 60mm幅

幅 : 60mm以内
厚さ : 5.5mm以内

単管パイプや LGS にもガッチリつく本体マグ

特殊ヨーク構造と強力ネオジ磁石による強力磁力 (磁束密度 340 ミリテスラ)




CWM3S2575



強力ネオジ磁石



CWM3S2555 : ネオジ磁石



CWM3S2575 : 縦長ネオジ磁石



テープ幅 25mm ロックタイプ

両面目盛 (尺相当目盛は表面と同じ方向)

長さ	目盛仕様	包装形式	品番	価格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JAN コード
5.5m	メートル目盛	ブリスター	CWM3S2555	5,540円 +消費税	400g	40個 (4個入×10)	130× 110×61	4 975364 029898
	尺相当目盛付 (182/33m)		CWM3S2555S					4 975364 120083
7.5m	メートル目盛		CWM3S2575	6,850円 +消費税	520g		4 975364 121608	

セフコンベ ベルトホルダー R

SAFETY
セフ
対応



〈ご注意〉 本体側のロック機構形状のタイプによりご使用になれない場合があります。
セフコンベのコンベ側取り付け部品の別売りはしていません。

対応ベルト 60mm幅

幅 : 60mm以内
厚さ : 5.5mm以内

品名	包装形式	品番	価格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JAN コード
セフコンベ ベルトホルダー R	ビニール袋	SF-HLD-R	890円 +消費税	29g	100個 (1個×100)	80× 47×18	4 975364 027511