


8 シーリングハッチ

建物内部の天井に取付けるハッチです。3型ハンガーは取付け位置を選ばず、施工も容易です。木製下地への取付けもできます。




■仕様図




規格寸法(単位:mm)

型番	W ₁	W ₂	W ₃	天井施工開口寸法	内枠ボード材切断寸法	
CFZ330	CFZW330	299.2	281	313	303×303	259×259
CFZ345	CFZW345	450.2	432	464	454×454	410×410
CFZ360	CFZW360	602.2	584	616	606×606	562×562

■詳細図



■木製下地納まり図



シーリングハッチ

型番	商品コード	カラー	出荷単位	梱包	作業工程別 梱包の分類	メーカー希望小売価格 円/台(税抜)
CFZ330	740130	アルミ シルバー	1台	10台/ケース	造作	4,000
CFZ345	740110					4,100
CFZ360	740120					6,000
CFZW330	740230	ホワイト	1台	10台/ケース	造作	4,500
CFZW345	740245					4,600
CFZW360	740260					6,500

材質	本体/アルミニウム ハンガー/スチール
付属品	スピードホルダー×4個 3型ハンガー×4個

用途

- 建物内部の天井に取付ける点検口です。

特長

- 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。
- 外枠4面に内枠取付けが可能です。
- 3型ハンガーで取付け位置が自由に設定できます。
- 木製下地にも取付けできます。(取付ねじは付いていません。)

使用方法

- 1 指定の寸法(左の表参照)で天井の開口と内枠ボード切断をします。
- 2 内枠ボードをはめ込み、スピードホルダーで固定します。
- 3 開口部のボードのふちに、外枠を3型ハンガーで固定します。
- 4 内枠を外枠に取付けます。

注意事項

- 枠にのらないでください。落下の危険があります。
- 取扱いに関する注意事項は20ページを参照してください。