

熱中症指数モニター (AD-5695A)

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に
全球形石川式黒球 (直径 75mm) を使用。



(屋内・屋外)
黒球型

375030

使用場所に合わせて屋内(IN)、屋外(OUT)モードの
選択が可能

市販のカメラ用三脚に取り付け可能

WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能(20.0 ~ 50.0℃)

WBGT (熱中症指数)、温度、湿度の同時表示
黒球温度は切替表示、最高値、最低値のメモリー機能
表示ホールド機能、オートパワーオフ機能 (解除可能)

熱中症指数モニターの黒球は、石川式の直径 75mmφの全球型で銅材料に
黒色の艶消し処理をした、輻射熱(温度)測定に準拠した正しい黒球を
使用しています。 ※防水・防滴仕様ではありません。

商品仕様	
サイズ/質量	黒球φ75 mm 本体: 301×75×75 mm/約 280g (電池含む)
電源	単四形アルカリ乾電池 4 個
電池寿命	約 1000 時間 (25℃アラーム動作なし、バックライト非点灯時)
付属品	取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、 ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル

JIS B 7922
(クラス2) 準拠

価格 ¥38,000