

G-type
L-type
E-type
M-type
S-type
J-type
PM-type
H-type
AF-type
NP-type
SKY-type
SILENT-type
OTHER

OFFICESTAR (事務機器向け) / OTHER-type

P型 φ50 60

自在車		固定車
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	

・主な使用例



※写真は代表的な製品イメージです。

品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
----	----	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------------------	-------------	-------------	---------------	---------------------

■プレート式

P-50G		50	49	65		40	5.5	17	46	60(61.2)
P-50HG		60	55	79					55	
P-60G										

■プレート式ストッパー付

P-50GS		50	49	65		40	5.5	17	48	60(61.2)
P-50HGS		60	55	79					67	
P-60GS										

品番	車輪	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ T	ピッチ・山数 L	長さ N(mm)	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
----	----	--------------	-------------	--------------	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------------


■ねじ込み式

P-50T,M12×22		50	49	57.5	M12	1.75	22	17	17	46	60(61.2)
P-50HT,M12×22		60	55	73						55	
P-60T,M12×22											


■ねじ込み式ストッパー付

P-50TS,M12×22		50	49	57.5	M12	1.75	22	17	17	48	60(61.2)
P-50HTS,M12×22		60	55	73						67	
P-60TS,M12×22											


・図面[プレート式]



・図面[プレート式ストッパー付]



・図面[ねじ込み式]



・図面[ねじ込み式ストッパー付]

