

GD Series

F TYPE



共通スペック

| | |
|--------|-----------------------------|
| 上部プレート | プレススチール(40~120)・鍛造スチール(150) |
| 本体 | アルミニウム |
| ハンドル | ABS |
| ゴムパッド | NBR(40~100)・アルミニウム(120~150) |
| 表面処理 | 粉体塗装・亜鉛メッキ |

(NYN)



ナイロン

| 品番 | 車輪径(mm) | 車幅(mm) | 取付高(mm) | 調節量(mm) | 取付座(mm) | 取付寸法(mm) | 穴径(mm) | 偏心(mm) | 許容荷重(kg) |
|--------------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|
| GD-40-F-NYN | 42 | 20 | 71 | 10 | 55×55 | 42×42 | 6.5 | 30 | 50 |
| GD-60-F-NYN | 50 | 25 | 82 | 10 | 73×73 | 58×58 | 7 | 36 | 250 |
| GD-80-F-NYN | 63 | 28 | 103 | 15 | 90×90 | 70×70 | 9 | 46 | 500 |
| GD-100-F-NYN | 75 | 30 | 120 | 12 | 95×95 | 70×70 | 11 | 53 | 750 |
| GD-120-F-NYN | 75 | 30 | 120 | 12 | 95×95 | 70×70 | 11 | 52 | 1,000 |

(MCN)



MCナイロン

| 品番 | 車輪径(mm) | 車幅(mm) | 取付高(mm) | 調節量(mm) | 取付座(mm) | 取付寸法(mm) | 穴径(mm) | 偏心(mm) | 許容荷重(kg) |
|--------------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|
| GD-40-F-MCN | 42 | 20 | 71 | 10 | 55×55 | 42×42 | 6.5 | 30 | 50 |
| GD-60-F-MCN | 50 | 25 | 82 | 10 | 73×73 | 58×58 | 7 | 36 | 250 |
| GD-80-F-MCN | 63 | 28 | 103 | 15 | 90×90 | 70×70 | 9 | 46 | 500 |
| GD-100-F-MCN | 75 | 30 | 120 | 12 | 95×95 | 70×70 | 11 | 53 | 750 |
| GD-120-F-MCN | 75 | 30 | 120 | 12 | 95×95 | 70×70 | 11 | 52 | 1,000 |
| GD-150-F-MCN | 90 | 55 | 132 | 15 | 100×100 | 70×70 | 13 | 69 | 1,500 |

(HUP)

ホイル:アルミニウム
車輪:ウレタン(B入)

| 品番 | 車輪径(mm) | 車幅(mm) | 取付高(mm) | 調節量(mm) | 取付座(mm) | 取付寸法(mm) | 穴径(mm) | 偏心(mm) | 許容荷重(kg) |
|--------------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|
| GD-60-F-HUP | 50 | 25 | 82 | 10 | 73×73 | 58×58 | 7 | 36 | 250 |
| GD-80-F-HUP | 63 | 28 | 103 | 15 | 90×90 | 70×70 | 9 | 46 | 500 |
| GD-100-F-HUP | 75 | 30 | 120 | 12 | 95×95 | 70×70 | 11 | 53 | 750 |

共通スペック

| | |
|--------|--------------------------------|
| 上部プレート | プレススチール(40~80)・鍛造スチール(100~120) |
| 本体 | アルミニウム |
| ハンドル | ABS |
| ゴムパッド | NBR(40~100)・アルミニウム(120) |
| 表面処理 | 粉体塗装・亜鉛メッキ |

S TYPE



(NYN)



ナイロン

| 品番 | 車輪径(mm) | 車幅(mm) | 取付高(mm) | 調節量(mm) | ステム径(mm) | ステム長(mm) | 偏心(mm) | 許容荷重(kg) |
|--------------|---------|--------|---------|---------|-----------|----------|--------|----------|
| GD-40-S-NYN | 42 | 20 | 71 | 10 | M8×1.25P | 10 | 30 | 50 |
| GD-60-S-NYN | 50 | 25 | 82 | 10 | M12×1.75P | 18 | 36 | 250 |
| GD-80-S-NYN | 63 | 28 | 103 | 15 | M12×1.75P | 16 | 46 | 500 |
| GD-100-S-NYN | 75 | 30 | 120 | 12 | M16×2.0P | 24 | 53 | 750 |
| GD-120-S-NYN | 75 | 30 | 120 | 12 | M16×2.0P | 24 | 52 | 1,000 |

(MCN)



MCナイロン

| 品番 | 車輪径(mm) | 車幅(mm) | 取付高(mm) | 調節量(mm) | ステム径(mm) | ステム長(mm) | 偏心(mm) | 許容荷重(kg) |
|--------------|---------|--------|---------|---------|-----------|----------|--------|----------|
| GD-40-S-MCN | 42 | 20 | 71 | 10 | M8×1.25P | 10 | 30 | 50 |
| GD-60-S-MCN | 50 | 25 | 82 | 10 | M12×1.75P | 18 | 36 | 250 |
| GD-80-S-MCN | 63 | 28 | 103 | 15 | M12×1.75P | 16 | 46 | 500 |
| GD-100-S-MCN | 75 | 30 | 120 | 12 | M16×2.0P | 24 | 53 | 750 |
| GD-120-S-MCN | 75 | 30 | 120 | 12 | M16×2.0P | 24 | 52 | 1,000 |

(HUP)

ホイル:アルミニウム
車輪:ウレタン(B入)

| 品番 | 車輪径(mm) | 車幅(mm) | 取付高(mm) | 調節量(mm) | ステム径(mm) | ステム長(mm) | 偏心(mm) | 許容荷重(kg) |
|--------------|---------|--------|---------|---------|-----------|----------|--------|----------|
| GD-60-S-HUP | 50 | 25 | 82 | 10 | M12×1.75P | 18 | 36 | 250 |
| GD-80-S-HUP | 63 | 28 | 103 | 15 | M12×1.75P | 16 | 46 | 500 |
| GD-100-S-HUP | 75 | 30 | 120 | 12 | M16×2.0P | 24 | 53 | 750 |