

GDR Series

F TYPE



共通スペック

上部プレート	プレススチール
本体	アルミニウム
ハンドル	ラチェット・プレススチール
ゴムパッド	NBR
表面処理	粉体塗装・亜鉛メッキ

(NYN)



ナイロン

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	取付座(mm)	取付寸法(mm)	穴径(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDR-60-F-NYN	50	25	82	10	73×73	58×58	7	38	250
GDR-80-F-NYN	63	28	103	15	90×90	70×70	9	46	500

(MCN)



MCナイロン

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	取付座(mm)	取付寸法(mm)	穴径(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDR-60-F-MCN	50	25	82	10	73×73	58×58	7	38	250
GDR-80-F-MCN	63	28	103	15	90×90	70×70	9	46	500

(HUP)

ホイル:アルミニウム
車輪:ウレタン(B入)

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	取付座(mm)	取付寸法(mm)	穴径(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDR-60-F-HUP	50	25	82	10	73×73	58×58	7	38	250
GDR-80-F-HUP	63	28	103	15	90×90	70×70	9	46	500

S TYPE



共通スペック

上部プレート	プレススチール
本体	アルミニウム
ハンドル	ラチェット・プレススチール
ゴムパッド	NBR
表面処理	粉体塗装・亜鉛メッキ

(NYN)



ナイロン

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	ステム径(mm)	ステム長(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDR-60-S-NYN	50	25	82	10	M12×1.75P	18	38	250
GDR-80-S-NYN	63	28	103	15	M12×1.75P	16	46	500

(MCN)



MCナイロン

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	ステム径(mm)	ステム長(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDR-60-S-MCN	50	25	82	10	M12×1.75P	18	38	250
GDR-80-S-MCN	63	28	103	15	M12×1.75P	16	46	500

(HUP)

ホイル:アルミニウム
車輪:ウレタン(B入)

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	ステム径(mm)	ステム長(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDR-60-S-HUP	50	25	82	10	M12×1.75P	18	38	250
GDR-80-S-HUP	63	28	103	15	M12×1.75P	16	46	500