



[凍結洗浄 Standard] ・
[くらしカメラ 4] 搭載ハイグレードモデル

ステンレス・クリーン
白くまくん
日立ルームエアコン
ZJシリーズ

NEW 日本製



リモコン拡大図

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

特長

仕様一覧

商品
ラインアップ

関連
コンテンツ

お客様
サポート

特長

きれい 内部を凍らせ一気に溶かし、
汚れを洗い流す 熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄]


熱交換器を凍らせて霜をつけ、たくわえた霜を一気に溶かして汚れを洗い流す新方式の熱交換器自動お掃除[凍結洗浄]を採用しました。



急速冷却で熱交換器に大量の霜をつける



一気に溶かして汚れを洗い流す



乾燥させる



内部をキレイに

[くらしカメラ 4]でお部屋を見て人がいない時に自動洗浄

お好きな時間にセットできるタイマー洗浄や手動洗浄も選べる

※汚れをすべて洗い流せるものではありません。イメージ図

[凍結洗浄]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

エアコンの中を清潔に。しかも、フィルター自動お掃除でお手入れラクラク **日立独自** [ステンレス・クリーン システム]



ダストボックス (防カビ仕様)^{※4}

※通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

- ステンレス通風路 **除菌^{※1}** **防汚^{※2}**
- ステンレスフラップ **除菌^{※1}** **防汚^{※2}**
- ステンレスフィルター^{※3} **除菌^{※1}**
- ※3 ステンレスコーティング。
- ステンレスフィルター自動お掃除

イメージ図

汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

快適気流 天井の温度まで見て、 人にやさしい気流で部屋中快適に

[くらしカメラ 4]

「気流通り道」ボタンを押すと、[くらしカメラ 4] が室内環境を認識。運転開始時は人のいるエリアを中心にすばやく涼しく。室温が安定すると天井温度を見て、天井温度が高い時は直接気流を送ります。天井から伝わる熱を抑えることで、室温を下げすぎずに過ごせ、さらに気流も感じさせない快適な空調です。



イメージ図

便利 再熱方式^{※5}で季節に合わせて快適に

[カラッと除湿]

※5 一般社団法人 日本冷凍空調工業会による室温が下がらない再熱方式。条件：一般社団法人 日本冷凍空調工業会基準。RAS-ZJ40H2。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル、設定湿度40%。消費電力775W、除湿量1,420ml/h、吹き出し温度24℃。※使用する条件、機種により消費電力と除湿量は異なります。また、設定温度・湿度にならないことがあります。

湿度を下げて、冷やしすぎない健康冷房

[涼 快]

寝苦しい夜に、快適な睡眠を守る

[みはっておやすみ] タイマー

- ※1 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。 ●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験番号：10222357、022580 ●試験方法：JIS Z 2801定量試験（フィルム密着法）に基づく。 ●対象部分：通風路・フラップ・フィルター各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。
 - ※2 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。当社環境試験室で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量（通風路）。ステンレスに防汚効果あり。
 - ※4 ●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験番号：12208418 ●試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）に基づく。 ●対象部分：ダストボックス内の防カビ効果あり。
 - ※ ステンレスフィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。
 - ※ ダストボックスは1年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。
- このページは、RAS-ZJ40H2の特長を紹介しています。