



CAT IV
600V

【特長】

- 電線の被覆の上から安全に測定
- 2mm²~325mm² (IV) の電線に対応 (仕上げ外径φ2.4mm~30mm)
- 相順、欠相の有無をLEDとブザーでチェック
- デルタ結線時の接地相を自動認識し、LEDの点滅で表示
- 配電盤の金属壁に設置可能なマグネット付
- 三相AC70~1000Vまでの広い測定電圧範囲
- LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認
- 国際安全規格IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V準拠

一般仕様

測定機能	検相 (正相、逆相)、欠相の有無および接地相確認
測定原理	静電誘導方式
測定電圧範囲	三相電源AC70~1000V (正弦波、連続)
被測定導体径	仕上げ外径φ2.4~30mmの絶縁電線
測定周波数範囲	45~66Hz
検相表示	正相: 回転矢印緑色LED順次点滅 (右回り)、正相文字緑色LED点灯、ブザー断続音 逆相: 回転矢印赤色LED順次点滅 (左回り)、逆相文字赤色LED点灯、ブザー連続音
表示機能	LEDライトアップ機能
電池電圧警告	電池消耗時: 電源LED点滅
使用温度範囲	-10~50℃、80% (結露なきこと)
保存温度範囲	-20~60℃、80% (結露なきこと)
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT.IV 600V, CAT.III 1000V 汚染度2 IEC 61326 IEC 61557-1,-7
使用電池	単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4 ※連続使用可能時間 約100時間 (オートパワーオフ約10分)
外形寸法・質量	112 (L) ×61 (W) ×36 (D) mm / 約380g
測定コード	約700mm
測定チャンネル色	R: 赤 S: 白 T: 青
付属品	9096 (携帯用ケース) ¥1,400 (消費税別) 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4本 取扱説明書

※本器に付属の電池は出荷時の動作確認用のため寿命が短くなります。

商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-900-00010	8035-JP	¥18,000	1本