





【特長】

- 「優れた施工性」と「長期にわたり安定した支持力」を両立
- ハイスピードで取付可能で2点止めもでき効率アップ
- 「ケガ」と「ケーブル損傷」を防ぐ安全設計




作業手順




【材質】


鉄製：SPCC
表面：三価クロメッキ
ステンレス製：SUS304




上記の表から適合サイズを選び装着します。



隙間がないようにしっかりとフィットさせます。



1点止めの場合 ※M4ビス使用(別売) しっかりと押さえビス止めをし、Ⓐを戻します。



2点止めの場合 さらにⒶを押し広げ、ビス止めをします。

■適合表

| サイズ | 適合径 | CVケーブル | VVRケーブル | 塩ビ管(VE管) | 電線管 | PF管 | ブリカチューブ |
|------|---------------|--|--|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| 1317 | φ13.5 ~ φ17.5 | 5.5mm ² ×2C (13.5) 5.5mm ² ×3C (14.5) 8mm ² ×2C (15.0) 8mm ² ×3C (16.0) 14mm ² ×2C (17.0) 14mm ² ×3C (17.5) | 5.5mm ² ×2C (13.5) 5.5mm ² ×3C (14.5) 8mm ² ×2C (15.5) 8mm ² ×3C (16.5) | VE14 (18.0) | — | — | #12 (16.1) |
| 1822 | φ18 ~ φ23 | 22mm ² ×2C (20.0) 22mm ² ×3C (21.0) | 14mm ² ×2C (19.0) 14mm ² ×3C (20.0) 22mm ² ×2C (23.0) | VE14 (18.0) VE16 (22.0) | #19 (19.1) | PF14 (21.5) PF16 (23.0) | #15 (19.0) #17 (21.5) |
| 2328 | φ23 ~ φ28 | 38mm ² ×2C (24.0) 38mm ² ×3C (25.0) | 22mm ² ×3C (24.0) 38mm ² ×2C (27.0) 38mm ² ×3C (29.0) | VE22 (26.0) | #25 (25.4) | PF16 (23.0) | — |
| 2936 | φ29 ~ φ36.5 | 60mm ² ×2C (29.0) 60mm ² ×3C (31.0) | 38mm ² ×3C (29.0) 60mm ² ×2C (32.0) 60mm ² ×3C (34.0) | VE28 (34.0) | #31 (31.8) | PF22 (30.5) PF28 (36.5) | #24 (28.8) #30 (34.9) |
| 3745 | φ37 ~ φ45.5 | 100mm ² ×2C (37.0) 100mm ² ×3C (40.0) | 100mm ² ×2C (39.0) 100mm ² ×3C (42.0) | VE36 (42.0) | #39 (38.1) | PF36 (45.5) | #38 (42.9) |

| 商品コード | 品番 | 材料 | サイズ | t | A | B | φd1 | φD | φd2 | 梱包 | 出荷単位 |
|---------------|-----------|--------|------|-----|------|-------|-----|------|-----|----------------|---------------|
| 690-150-00540 | JM2-1317 | 鉄製 | 1317 | 0.6 | 18.0 | 43.0 | 4.3 | 10.0 | 4.3 | 10袋 (1000個) | 1袋 (100個入) |
| 690-150-00550 | JM2-1317S | ステンレス製 | | 0.5 | 18.0 | 44.0 | 4.3 | 10.0 | 4.3 | | |
| 690-150-00560 | JM2-1822 | 鉄製 | 1822 | 0.7 | 18.0 | 54.5 | 4.3 | 10.0 | 4.3 | 10袋 (750個) | 1袋 (75個入) |
| 690-150-00570 | JM2-1822S | ステンレス製 | | 0.6 | 18.0 | 55.0 | 4.3 | 10.0 | 4.3 | | |
| 690-150-00580 | JM2-2328 | 鉄製 | 2328 | 0.8 | 18.0 | 64.0 | 4.3 | 10.0 | 4.3 | 10袋 (500個) | 1袋 (50個入) |
| 690-150-00590 | JM2-2328S | ステンレス製 | | 0.7 | 18.0 | 65.0 | 4.3 | 10.0 | 4.3 | | |
| 690-150-00600 | JM2-2936 | 鉄製 | 2936 | 1.0 | 22.0 | 85.0 | 5.1 | 11.5 | 5.1 | 10袋 (250個) | 1袋 (25個入) |
| 690-150-00610 | JM2-2936S | ステンレス製 | | 0.8 | 22.0 | 87.0 | 5.1 | 11.5 | 5.1 | | |
| 690-150-00620 | JM2-3745S | ステンレス製 | 3745 | 0.8 | 22.0 | 100.0 | 5.1 | 12.0 | 5.1 | 10袋 (150個) | 1袋 (15個入) |