

## 樹脂製品(PET)のため人の手にやさしく取り扱いが容易

**NETIS** (国土交通省 新技術情報提供システム) **登録品**: 電柱締付用 樹脂バンド及び留具(KT-120056-A) (サドルを除く)  
**NTT規格品** (サドルを除く)

容易に人が触れる場所 (GL、FLより2m以下など) や、金属製バンドの使用が制限されている場合でも使用可能



### 樹脂バンド留め具 取扱説明

- 1 バンドの長さを決める**  

 約20cm
- 2 ベースにバンドをセット**  

 約6cm  
レバー  
ベース  
約6cm
- 3 レバーにバンドをセット**  

 レバー内部の穴
- 4 仮り止め作業**  

 締め付ける物  
柱  
約75mm  
引っ張る
- 5 固定作業**  

 親指で最後まで押す

使用例 (イメージ)



商品コード	品番	品名	梱包	出荷単位
690-193-00050	<b>JJB-1050M</b>	樹脂バンド	10巻	1巻 (50m)
690-193-00040	<b>JJB-T1020</b>	樹脂留め具	1,000個 (50袋)	20個 (1袋)
690-193-00120	<b>JJB-10D</b>	サドル	1,000個 (50袋)	20個 (1袋)

### 許容静荷重 (JJB-T1020)

<b>垂直方向</b> 245N (25kgf)	<b>水平方向</b> 294N (30kgf)
-----------------------------	-----------------------------

使用温度範囲: -30℃~70℃