

薄型シーリングライト





コンパクトサイズ※1  
高さわずか  
**30mm**※2

※1 当社G-2006比  
※2 センサー付は36mm。

LED一体形  
薄形シーリングライト

センサー部の出っ張りがなく下面がフラットで美しいデザインです。センサー切り換えつまみはカバー内側にあり、側面もシンプルに。



ON/OFFセンサー

白熱球60W相当

●LEDG87035YL-LS JB 電球色

希望小売価格 **¥21,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
5.2W	2700K	Ra80	385 lm	74.0 lm/W

直付・壁付両用型

白熱球100W相当

●LEDG87034L-LS JB 電球色

希望小売価格 **¥8,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
7.8W	2700K	Ra80	625 lm	80.1 lm/W

直付・壁付両用型

白熱球60W相当

●LEDG87035L-LS JB 電球色

希望小売価格 **¥6,400** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
4.9W	2700K	Ra80	400 lm	81.6 lm/W

白熱球60W相当

●LEDG87035YN-LS JB 昼白色

希望小売価格 **¥21,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
4.7W	5000K	Ra70	385 lm	81.9 lm/W

◆LED  
◆高36mm 径φ150mm 重0.5kg  
◆プラスチック(ピュアホワイト)  
◆アクリル 乳白  
◆光源寿命40,000時間  
◆調光不可  
◆ボックス取付不可

LEDG87035YL-LS JB →690-251-02890  
LEDG87035YN-LS JB →690-251-02900

直付・壁付両用型

白熱球100W相当

●LEDG87034N-LS JB 昼白色

希望小売価格 **¥8,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
7.3W	5000K	Ra70	625 lm	85.6 lm/W

◆LED  
◆高30mm 径φ132mm 重0.3kg  
◆プラスチック(ピュアホワイト)  
◆アクリル 乳白(マット)  
◆光源寿命40,000時間  
◆調光不可  
◆ボックス取付不可

LEDG87034L-LS JB →690-251-02910  
LEDG87034N-LS JB →690-251-02920

直付・壁付両用型

白熱球60W相当

●LEDG87035N-LS JB 昼白色

希望小売価格 **¥6,400** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
4.4W	5000K	Ra70	400 lm	90.9 lm/W

◆LED  
◆高30mm 径φ132mm 重0.3kg  
◆プラスチック(ピュアホワイト)  
◆アクリル 乳白(マット)  
◆光源寿命40,000時間  
◆調光不可  
◆ボックス取付不可

LEDG87035L-LS JB →690-251-02930  
LEDG87035N-LS JB →690-251-02940

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

小型シーリングライト

直付・壁付両用型

FCL30W相当

●LEDG87900L-LS JB 電球色

希望小売価格 **¥10,900** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
15.0W	2700K	Ra80	1150 lm	76.6 lm/W

直付・壁付両用型

白熱球60W相当

●LEDG87000L-LS JB 電球色

希望小売価格 **¥4,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
6.4W	2700K	Ra80	500 lm	78.1 lm/W

直付・壁付両用型

FCL30W相当

●LEDG87900N-LS JB 昼白色

希望小売価格 **¥10,900** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
15.0W	5000K	Ra80	1150 lm	76.6 lm/W

◆LED  
◆プラスチック(ピュアホワイト)  
◆プラスチック(乳白)  
◆高96mm 径φ235mm 重0.6kg  
◆保護等級:IP23  
◆光源寿命:40,000時間  
◆一般住宅用(公衆浴場使用不可)  
◆調光不可

LEDG87900L-LS JB →690-251-01946  
LEDG87900N-LS JB →690-251-01402

直付・壁付両用型

白熱球60W相当

●LEDG87000N-LS JB 昼白色

希望小売価格 **¥4,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
6.4W	5000K	Ra80	500 lm	78.1 lm/W

◆LED  
◆プラスチック(ピュアホワイト)  
◆プラスチック(乳白)  
◆高108mm 径φ108mm 重0.2kg  
◆光源寿命:40,000時間  
◆送り負荷6Aまで  
◆調光不可

LEDG87000L-LS JB →690-251-01363

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

コンパクトサイズでしっかり明るい  
(蛍光灯器具との比較)

LEDG87900N-LS JB      FC38883(W)\*

高さ 96mm      高さ 110mm

φ235mm      φ350mm

消費電力 15W      ← **53%OFF** 32W

明るさ (器具光束) 1,150lm      ← **ほぼ同等** 1,177lm

コンパクトサイズでしっかり明るい  
(白熱灯器具との比較)

LEDG87000L-LS JB      IG20079\*

高さ 108mm      高さ 150mm

φ108mm      φ130mm

消費電力 6.4W      ← **82%OFF** 36W

明るさ (器具光束) 500lm      490lm (ランプ光束)

ミニクリプトン形電球40W形

\*IG20079は現在生産を完了しております。