

薄型シーリングライト




コンパクトサイズ※1  
高さわずか  
**30mm**※2

※1 当社G-2006比  
※2 センサー付は36mm。

LED一体形  
薄形シーリングライト

センサー部の出っ張りがなく下面がフラットで美しいデザインです。センサー切り換えつまみはカバー内側にあり、側面もシンプルに。



ON/OFFセンサー

白熱球60W相当

●LEDG87035YL-LS JB 電球色

希望小売価格 **¥21,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
5.2W	2700K	Ra80	385lm	74.0lm/W

白熱球60W相当

直付・壁付両用型

●LEDG87035YN-LS JB 昼白色

希望小売価格 **¥21,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
4.7W	5000K	Ra70	385lm	81.9lm/W

SL端子台/送り端子台付 回転式

- ◆LED
- ◆高36mm 径φ150mm 重0.5kg
- ◆プラスチック(ピュアホワイト)
- ◆アクリル 乳白
- ◆光源寿命40,000時間
- ◆調光不可
- ◆ボックス取付不可

LEDG87035YL-LS JB →690-251-02890  
LEDG87035YN-LS JB →690-251-02900

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型

白熱球100W相当

●LEDG87034L-LS JB 電球色

希望小売価格 **¥8,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
7.8W	2700K	Ra80	625lm	80.1lm/W

直付・壁付両用型

白熱球100W相当

●LEDG87034N-LS JB 昼白色

希望小売価格 **¥8,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
7.3W	5000K	Ra70	625lm	85.6lm/W

SL端子台/送り端子台付 回転式 天井・壁面兼用 傾斜天井取付可

- ◆LED
- ◆高30mm 径φ132mm 重0.3kg
- ◆プラスチック(ピュアホワイト)
- ◆アクリル 乳白(マット)
- ◆光源寿命40,000時間
- ◆調光不可
- ◆ボックス取付不可

LEDG87034L-LS JB →690-251-02910  
LEDG87034N-LS JB →690-251-02920

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型

白熱球60W相当

●LEDG87035L-LS JB 電球色

希望小売価格 **¥6,400** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	400lm	81.6lm/W

直付・壁付両用型

白熱球60W相当

●LEDG87035N-LS JB 昼白色

希望小売価格 **¥6,400** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
4.4W	5000K	Ra70	400lm	90.9lm/W

SL端子台/送り端子台付 回転式 天井・壁面兼用 傾斜天井取付可

- ◆LED
- ◆高30mm 径φ132mm 重0.3kg
- ◆プラスチック(ピュアホワイト)
- ◆アクリル 乳白(マット)
- ◆光源寿命40,000時間
- ◆調光不可
- ◆ボックス取付不可

LEDG87035L-LS JB →690-251-02930  
LEDG87035N-LS JB →690-251-02940

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

小型シーリングライト

直付・壁付両用型

FCL30W相当

●LEDG87900L-LS JB 電球色

希望小売価格 **¥10,900** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
15.0W	2700K	Ra80	1150lm	76.6lm/W

直付・壁付両用型

FCL30W相当

●LEDG87900N-LS JB 昼白色

希望小売価格 **¥10,900** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
15.0W	5000K	Ra80	1150lm	76.6lm/W

SL端子台付 ねじ込式 防雨・防湿型 天井・壁面兼用

- ◆LED
- ◆プラスチック(ピュアホワイト)
- ◆プラスチック(乳白)
- ◆高96mm 径φ235mm 重0.6kg
- ◆保護等級:IP23
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆一般住宅用(公衆浴場使用不可)
- ◆調光不可

LEDG87900L-LS JB →690-251-01946  
LEDG87900N-LS JB →690-251-01402

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型

白熱球60W相当

●LEDG87000L-LS JB 電球色

希望小売価格 **¥4,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra80	500lm	78.1lm/W

SL端子台/送り端子台付

- ◆LED
- ◆プラスチック(ピュアホワイト)
- ◆プラスチック(乳白)
- ◆高108mm 径φ108mm 重0.2kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆送り負荷6Aまで
- ◆調光不可

LEDG87000L-LS JB →690-251-01363

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

コンパクトサイズでしっかり明るい (蛍光灯器具との比較)

LEDG87900N-LS JB (高さ96mm, φ235mm) ← 53%OFF → FC38883(W)\* (高さ110mm, φ350mm)

消費電力 15W ← 53%OFF → 32W

明るさ (器具光束) 1,150lm ← ほぼ同等 → 1,177lm

※FC38883(W)は現在生産を完了しております。

コンパクトサイズでしっかり明るい (白熱灯器具との比較)

LEDG87000L-LS JB (高さ108mm, φ108mm) ← 82%OFF → IG20079\* (高さ150mm, φ130mm)

消費電力 6.4W ← 82%OFF → 36W

明るさ 500lm (器具光束) ← 82%OFF → 490lm (ランプ光束)

ミニクリプトン形電球40W形

※IG20079は現在生産を完了しております。