

フレアツール **FLARING MEISTER** (フレリング マイスター)



簡単・確実・きれいな  
フレア加工を実現

特長

- アルミ製で軽量
- スライド式プランジャー位置決め機構で、確実な作業を実現
- 一般冷媒管用銅管4サイズに対応 (1/4、3/8、1/2、5/8)
- 新規格対応
- ゲージバーにツラ出しアタッチメントを標準装備

- ラチェット仕様で作業性アップ
- フォレックリング (正逆回転切替ノブ) をハンドル下に搭載、誤操作を防止

JFT-25R  
(ラチェットハンドル) ▶



ゲージバー部 (共通仕様)



スライド式プランジャー位置決め機構とツラ出しアタッチメントで確実な加工を実現

ハンドル部 (JFT-25Dのみ)



付属のハンドルの他、ソケット (差込角9.5mm) でも調整が可能

- シリンダ式によりヘッドのブレによるロックを防止
- ネジ部のゴミ付着や傷を防止しスムーズな加工を実現
- 六角 (対辺6.35) ドライバービットに対応
- 戻し時も空回り機構により戻しすぎによる故障を防止

▲ JFT-25D  
(電動ドライバー対応)

ヘッド部 (JFT-25Dのみ)



電動ドライバー (六角ドライバービット (対辺6.35)) での作業はもちろん、ゲージバーのクランプハンドルや市販のラチェットハンドル (差込角9.5mm) が使用可能 (六角→四角変換アダプター使用)

電動ドライバー

クランプハンドル

六角→四角変換アダプター (付属)

商品コード	品番	仕様	適合銅管径	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00870	JFT-25R	ラチェットハンドル	1/4、3/8、1/2、5/8	995	オープン	10個	1個
690-930-00880	JFT-25D	電動ドライバー対応		900			