

運搬台車 (ハンドル折りたたみ・固定/ハンドルなし)

スチール製

キャストの自在旋回と固定の取付サイズ(正方形)は共通で、前後の配置を自由に組替えられます。

◆ハンドル折りたたみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA Sタイプ	475 × 735	440 × 635	W/UW	150	165	885	14.0
MA Mタイプ	600 × 900	560 × 775	W/UW	300	210	865	24.0
			AI	200	232.5	907.5	24.6
			SPM	200	231	906	25.5

ハンドストッパー付 (SA/MA-HS) ▶ P.147



MA(B)

◆ハンドル固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SB Sタイプ	475 × 735	440 × 655	W/UW	150	165	865	13.5
MB Mタイプ	600 × 900	560 × 795	W/UW	300	210	865	23.0
			AI	200	232.5	887.5	23.6
			SPM	200	231	886	24.4

ハンドストッパー付 (SB/MB-HS) ▶ P.147



MB(C)-SPM(オプション)

◆ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SC Sタイプ	475 × 735	440 × 610	W/UW	150	165	865	16.0
MC Mタイプ	600 × 900	560 × 735	W/UW	300	210	865	26.0
			AI	200	232.5	887.5	26.6
			SPM	200	231	886	27.3



MC(B)-AI(オプション)

◆ハンドル長手両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SI Sタイプ	475 × 735	330 × 700	W/UW	150	165	865	16.6
MI Mタイプ	600 × 900	440 × 860	W/UW	300	210	845	27.0
			AI	200	232.5	867.5	27.6
			SPM	200	231	866	28.4



SI(C)

Mini Luck S
Sタイプ

My Luck M
Mタイプ

カラー
※スチールのみ

(B)
アイボリーボディ
グリーンマット
オレンジクッション

(C)
アイボリーボディ
ブルーマット
ブルークッション

製品記号例

S
Sタイプ

A
ハンドル
折りたたみ

(B)
カラー

※標準 W ゴム車輪

M
Mタイプ

B
ハンドル
固定

(C)
カラー

UW
UWウレタン
車輪

※標準 W ゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。



組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

◆ハンドルなし

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
SR Sタイプ	475 × 735	440 × 700	W/UW	150	165	11.0
MR Mタイプ	600 × 900	560 × 860	W/UW	300	210	20.0
			AI	200	232.5	20.6
			SPM	200	231	21.4



SR(C)-UW(オプション)

アルミ製

◆ハンドル折りたたみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA-AL Sタイプ	470 × 740	470 × 640	SW	150	170	850	9.5
MA-AL Mタイプ	600 × 900	600 × 800	SW	300	205	890	15.0



MA-AL

適合車輪

▶ P.113

CB プレスベアリング

JBB ラジアルボールベアリング

NBS ステンレスニードルベアリング

標準タイプ

W ゴム車輪 CB



自在旋回 固定

Sタイプ	WJ-100	WKK-100
Mタイプ	WJ-130	WKK-130

オプション

UW ウレタン車輪 CB



自在旋回 固定

Sタイプ	UWJ-100	UWKK-100
Mタイプ	UWJ-130	UWKK-130

AI 空気入車輪 JBB



自在旋回 固定

Mタイプ	AIJN-6-2G	AIKK-6-2G
------	-----------	-----------

※Mタイプのみ対応

SPM セミニューマチック JBB



自在旋回 固定

Mタイプ	SPMJN-150	SPMKK-150
------	-----------	-----------

※Mタイプのみ対応

標準 ▶ P.21・23

オプション ▶ P.21・23

アルミ用

SW ステンレス NBS



自在旋回 固定

Sタイプ	SUNJ-100SW	SUNK-100SW
Mタイプ	SUNJ-125SW	SUNK-125SW

▶ P.93・95