

2段・3段運搬台車(ハンドル固定)

スチール製

キャストの自在旋回と固定の取付サイズ(正方形)は共通で、前後の配置を自由に組替えられます。

◆ 2段ハンドル片袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上段	下段			上段	下段	下段		
SE Sタイプ	475 × 735	440 × 655	440 × 610	W/UW	150	715	165	915	22.0	
ME Mタイプ	600 × 900	560 × 795	560 × 735	W/UW	300	715	210	920	38.5	
				AI	200	737.5	232.5		39.1	
				SPM	200	736	231		39.9	



ME(B)

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。

◆ 2段ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm 上下段	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
					上段	下段		
SF Sタイプ	475 × 735	440 × 610	W/UW	150	715	165	915	22.5
MF Mタイプ	600 × 900	560 × 735	W/UW	300	715	210	920	39.5
			AI	200	737.5	232.5		40.1
			SPM	200	736	231		40.9



MF(C) -UW
(オプション)

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。

◆ 3段ハンドル片袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上段	中下段			上段	中段	下段		
SG Sタイプ	475 × 735	440 × 655	440 × 610	W/UW	150	710	440	165	910	30.0
MG Mタイプ	600 × 900	560 × 795	560 × 735	W/UW	300	700	455	210	910	53.0
				AI	200	722.5	477.5	232.5		53.6
				SPM	200	721	476	231		54.6



MG(B) -AI
(オプション)

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。

◆ 3段ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm 上中下段	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
					上段	中段	下段		
SH Sタイプ	475 × 735	440 × 610	W/UW	150	710	440	165	910	30.5
MH Mタイプ	600 × 900	560 × 735	W/UW	300	700	455	210	910	54.0
			AI	200	722.5	477.5	232.5		54.6
			SPM	200	721	476	231		55.4



SH(C)

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。

Mini Luck S

Sタイプ

My Luck M

Mタイプ

カラー

※スチールのみ



(B)

アイボリーボディ
グリーンマット
オレンジクッション

(C)

アイボリーボディ
ブルーマット
ブルークッション

(W)

木目

(G)

グレー

※サービスカートのみ

製品記号例

S

F

(C)

※標準 W ゴム車輪

Sタイプ 2段ハンドル
両袖固定

カラー

M

G

(B)

- UW

Mタイプ 3段ハンドル
片袖固定

カラー

UWウレタン
車輪※標準 W ゴム車輪以外をご要望
の場合は、左記のように適合車輪記
号を入れてください。

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

サービスカート

◆ サービスカート ※ Mタイプ のカラーはグレー(G)のみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上	中下段			上段	中段	下段		
SG-SC Sタイプ	460 × 750	430 × 720		AT	200	735	450	195	825	14.4
MG-SC Mタイプ	530 × 800	500 × 765		AT	300	735	450	195	825	15.0



SG-SC(W)

※中段の棚板をはずし、2段にすることも可能です。

※テーパースタンプ支柱固定方式…棚板と支柱をテーパースタンプ(円錐状に先細り)形状の留め具が、くさびの役目でしっかり固定させる方式。

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。

◆ ステンレス仕様 サービスカート ※ Mタイプ のカラーはグレー(G)のみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上	中下段			上段	中段	下段		
SG-SC-SUS Sタイプ	460 × 750	430 × 720		AT	200	745	460	205	835	15.4
MG-SC-SUS Mタイプ	530 × 800	500 × 765		AT	300	745	460	205	835	16.0



MG-SC-SUS(G)

※中段の棚板をはずし、2段にすることも可能です。

※テーパースタンプ支柱固定方式…棚板と支柱をテーパースタンプ(円錐状に先細り)形状の留め具が、くさびの役目でしっかり固定させる方式。

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。

適合車輪

▶ P.113

CB プレスベアリング

JBB ラジアルボールベアリング

NBS ステンレスニードルベアリング

標準タイプ

W

ゴム車輪 CB



自在旋回

固定

Sタイプ WJ-100 WKK-100

Mタイプ WJ-130 WKK-130

オプション

UW

ウレタン車輪 CB



自在旋回

固定

Sタイプ UWJ-100 UWKK-100

Mタイプ UWJ-130 UWKK-130

AI

空気入車輪 JBB



自在旋回

固定

Mタイプ AIJN-6-2G AIKK-6-2G

※Mタイプのみ対応

SPM

セミニューマチック JBB



自在旋回

固定

Mタイプ SPMJN-150 SPMKK-150

※Mタイプのみ対応

標準 ▶ P.21・23

オプション ▶ P.21・23

サービスカート用

AT

双輪



自在旋回

Sタイプ AT-75B

Mタイプ

ステンレス仕様サービスカート用

SW

ステンレス ゴム車輪 NBS



自在旋回

Sタイプ SUNJ-SJ-100SW

Mタイプ

▶ P.93