

プラスチック 低ノイズ製

2段・3段運搬台車(ハンドル固定)

プラスチック 低ノイズ製

◆ 2段ハンドル片袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上段	下段			上段	下段		
SE-SSGP Sタイプ	460 × 750	460 × 700	460 × 650	PW	200	730	175	930	16.8
ME-SMGP Mタイプ	630 × 950	630 × 890	630 × 830	PW	300	730	215	940	27.4

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



ME-SMGP

◆ 2段ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm 上下段	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
					上段	下段		
SF-SSGP Sタイプ	460 × 750	460 × 650	PW	200	730	175	930	16.0
MF-SMGP Mタイプ	630 × 950	630 × 830	PW	300	730	215	940	28.6

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



MF-SMGP

Mini Luck S

My Luck M

Sタイプ

Mタイプ

製品記号例

S

E

SSG

P

※標準 PW
プラスチックキャスタSタイプ 2段ハンドル
片袖固定Sサイズ
プラスチックボディプラスチック
キャスタ

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

◆ 3段ハンドル片袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上段	中下段			上段	中段	下段		
SG-SSGP Sタイプ	460 × 750	460 × 700	460 × 650	PW	200	730	455	175	930	20.2
MG-SMGP Mタイプ	630 × 950	630 × 890	630 × 830	PW	300	730	475	215	940	38.0

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



MG-SMGP

◆ 3段ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上中下段				上段	中段	下段		
SH-SSGP Sタイプ	460 × 750	460 × 650		PW	200	730	455	175	930	20.8
MH-SMGP Mタイプ	630 × 950	630 × 830		PW	300	730	475	215	940	39.0

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



MH-SMGP

適合車輪

標準タイプ

PW

プラスチック
低ノイズタイプ JBB

自在旋回

固定

Sタイプ	PWPJ-100	PWPK-100
Mタイプ	PWPJ-130	PWPK-130

標準

JBB ラジアルボールベアリング