

# ストッパー付運搬台車(ハンドル折りたたみ・固定)

※ストッパーとは、ブレーキ機能ではなく、台車を停止させておく際に車輪をロックする機能です。

## スチール製

### ◆ハンドル折りたたみ ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
<b>SA-HS</b> Sタイプ	475 × 735	440 × 635	W/UW	150	165	885	40	16.5
<b>MA-HS</b> Mタイプ	600 × 900	560 × 775	W/UW	300	210	885	40	27.5



### ◆ハンドル固定 ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
<b>SB-HS</b> Sタイプ	475 × 735	440 × 655	W/UW	150	165	865	40	16.0
<b>MB-HS</b> Mタイプ	600 × 900	560 × 795	W/UW	300	210	865	40	26.5



## スチール製ビッグボディ

### ◆ハンドル固定 ハンドストッパー付(ドラム式)

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
<b>VB-HSD</b> Vタイプ	750 × 1200	750 × 1125	W/UW	600	300	850	30	43.0



後輪はストッパー仕様



Mini Luck S

Sタイプ

My Luck M

Mタイプ

V Luck V

Vタイプ

カラー

※スチールのみ



(B)

アイボリーボディ  
グリーンマット  
オレンジクッション

(C)

アイボリーボディ  
ブルーマット  
ブルークッション

製品記号例

S

Sタイプ

A-HS

ハンドル  
折りたたみハンド  
ストッパー付

(B)

カラー

※標準 W

ゴム車輪

M

Mタイプ

B

ハンドル  
固定

-HS

ハンド  
ストッパー付

(C)

カラー

-UW

UWウレタン  
車輪※標準 W ゴム車輪以外  
をご要望の場合は、左記  
のように適合車輪記号を  
入れてください。

W/UW...緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

## アルミ製

## ◆ハンドル折りたたみ ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
DKR-6848S Sタイプ	480 × 680	480 × 670	R	250	160	800	6.1
DKR-9060S Mタイプ	600 × 900	600 × 860	TBN	350	220	900	9.1



DKR-9060S

## ハンドストッパー操作方法



軽く押さえるとロックが解除されます。



手を離すと車輪がロックされます。

※ストッパーロック効果が低下しても  
ボルト調整で簡単に直せます。SA-HS(B)  
折りたたみ時

## 適合車輪 ▶P.113

CB プレスベアリング

## 標準タイプ

W

ゴム車輪

CB



自在旋回

固定

Sタイプ	WJ-100	WKK-100
Mタイプ	WJ-130	WKK-130
Vタイプ	WJ-200	—

標準 ▶P.21・23

## オプション

UW

ウレタン車輪

CB



自在旋回

固定

Sタイプ	UWJ-100	UWKK-100
Mタイプ	UWJ-130	UWKK-130
Vタイプ	UWJ-200	—

オプション ▶P.21・23

## アルミ用

R

ゴム車輪



自在旋回

固定

Sタイプ	LSG-100R	LSR-100R
------	----------	----------

TBN

ゴム車輪



自在旋回

固定

Mタイプ	MSG-150 TBN	MSRK-150 TBN
------	-------------	--------------

\*Vタイプ後輪はストッパー仕様になります。