

プラスチック製

ストッパー付運搬台車(ハンドル折りたたみ・固定)

※ストッパーとは、ブレーキ機能ではなく、台車を停止させておく際に車輪をロックする機能です。

プラスチック製

◆ハンドル折りたたみ ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
SA-SSG-HS Sタイプ	460 × 750	460 × 680	W	200	175	885	40	14.4
MA-SMG-HS Mタイプ	630 × 950	630 × 865	W	300	215	895	40	24.8



SA-SSG-HS

◆ハンドル固定 ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
SB-SSG-HS Sタイプ	460 × 750	460 × 700	W	200	175	870	40	13.6
MB-SMG-HS Mタイプ	630 × 950	630 × 865	W	300	215	875	40	23.8



MB-SMG-HS

◆ハンドル折りたたみ フットストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA-SSG-FS Sタイプ	460 × 750	460 × 680	W	200	175	885	13.8
MA-SMG-FS Mタイプ	630 × 950	630 × 865	W	300	215	895	24.0



SA-SSG-FS

製品記号例

M

Mタイプ

B

ハンドル
固定

SMG

Mサイズ
プラスチックボディ

FS

フット
ストッパー

※標準 **W**
ゴム車輪

◆ハンドル固定 フットストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SB-SSG-FS Sタイプ	460 × 750	460 × 700	W	200	175	870	13.0
MB-SMG-FS Mタイプ	630 × 950	630 × 885	W	300	215	875	23.0



SB-SSG-FS

フットストッパー操作方法



内側のレバーを踏むとロックが解除されます。



外側のレバーを踏むと車輪がロックされます。



※ストッパーロック効果が低下してもボルト調整で簡単に直せます。



SA-SSG-FS
折りたたみ時

適合車輪 ▶ P.113

CB プレスベアリング

標準タイプ

W

ゴム車輪 **CB**



自在旋回

固定

Sタイプ	WJ-100	WK-100
Mタイプ	WJ-130	WK-130

標準 ▶ P.21・23