

ドーリーカート (ばんじゅう運搬台車)

スチール製

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
SD-60	600 × 440	595 × 435	LSG-65R	100	86	3.6
			LSG-65N			
SD-64	645 × 445	640 × 440	LSG-65R	100	86	3.9
			LSG-65N			
SD-65	655 × 435	650 × 430	LSG-65R	100	86	3.9
			LSG-65N			



SD-64

ステンレス製

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
SD-60-SUS	600 × 440	595 × 435	SUS-E-65RH	100	86	3.8
			SUS-E-65N			
SD-64-SUS	645 × 445	640 × 440	SUS-E-65RH	100	86	4.1
			SUS-E-65N			
SD-65-SUS	655 × 435	650 × 430	SUS-E-65RH	100	86	4.1
			SUS-E-65N			



SD-65-SUS

アルミ製

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
TC4320 (中国製) Sタイプ	375 × 540	355 × 520	ゴム車輪：100mm	150	150	4.9
TC4321 (中国製) Mタイプ	475 × 685	455 × 665	ゴム車輪：100mm	150	150	5.5



TC4320



TC4321

※ゴム車輪のみ対応可能です。

製品記号例

SD - 60

ドーリー
カート

60型

※標準ゴム車輪

SD - 64 - N

ドーリー
カート

64型

ナイロン車輪
キャスタ

※標準ゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。

特注台車(例)


連結タイプ デュアルロック付

荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
1110 × 450	1090 × 440	200 (均等積載)	136	25 (合板8kg含む)

デュアルロック

未連結

連結時(ロック時)



デュアルロックの取り付けには六角レンチを使用します。



◆板敷タイプ

荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
655 × 435	650 × 430	100	86	5.0



◆ハニカム材質タイプ

荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
655 × 435	650 × 430	100	86	4.5



その他、ご要望にお応えいたします。ご相談ください。

適合車輪 ▶ P.113

標準タイプ

ゴム車輪



自在旋回

SDタイプ LSG-65R

オプション

ナイロン車輪



自在旋回

SDタイプ LSG-65N

ステンレス用標準

ゴム車輪



自在旋回

SD-SUSタイプ SUS-E-65RH

ステンレス用オプション

ナイロン車輪



自在旋回

SD-SUSタイプ SUS-E-65N