

2輪運搬台車(キャリアアップ・キャリアケース・高圧ガスボンベ運搬台車・ドラム缶運搬台車)

※画像と現物とは色や形状が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

キャリアアップ

◆ゴムクローラー式階段昇降タイプ

	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CU-1	520 × 180	1200	150 (平地使用時)	ゴムクローラー	16.0

※最大許容荷重は、階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。



HT-CU-1



〈特注製作例〉
HT-CU-1
ハンドストッパー付

◆ガスボンベタイプ

	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CU-B1	390 × 1200	1000	150 (平地使用時)	ゴムクローラー	15.5

※最大許容荷重は、階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。



HT-CU-B1

◆階段昇降タイプ

	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	乗り越え高さ mm	自重 kg
HT0101N	350 × 370	1150	120 (平地使用時)	エアレス車輪 (車輪径 172mm)	160	16.5

※最大許容荷重は、階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。



HT0101N

◆オプション

	車輪	車輪径 mm	最大許容荷重 kg
HT-CU-1 HT-CU-B1 HT0101N	軽量ナイロン車輪	155	40

キャリアケース

◆板バネクッション付フォーク折りたたみタイプ

	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CC-01	350 × 300	1100	150	セミニューマチック中空 (ノーパンク)車輪 SPM-150 (車輪径 150mm)	11.4



HT-CC-01

◆板バネクッション付

	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CC-1	360 × 300	1200	150	セミニューマチック中空 (ノーパンク)車輪 SPM-150 (車輪径 150mm)	10.6
HT-CC-4	350 × 300	1200	150	セミニューマチック中空 (ノーパンク)車輪 SPM-150 (車輪径 150mm)	10.3



HT-CC-1



HT-CC-4

高圧ガスボンベ運搬車

	車台サイズ mm	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	キャスター	自重 kg	備考
TB-195	790 × 965	600 × 310	965	150	ゴム車輪 13"×3" (車輪径 330mm)	-	24.0	酸素 7000ℓ / アセチレン 7kg 各 1 本積
TB-196	790 × 965	600 × 310	965	150	ゴム車輪 13"×3" (車輪径 330mm)	ゴム車輪 WJ-100 (車輪径 100mm)	28.0	酸素 7000ℓ / アセチレン 7kg 各 1 本積
TB-201F	480 × 1400	190 × 160	1400	120	ゴム車輪 W-200 (車輪径 200mm)	-	11.0	酸素 7000ℓ 1 本積
TB-201M	420 × 1550	212 × 160	1550	120	ゴム車輪 W-200 (車輪径 200mm)	-	14.0	酸素 7000ℓ 1 本積
TB-205M	460 × 1200	300 × 200	1200	120	ゴム車輪 W-180 (車輪径 180mm)	-	18.0	アセチレン 7kg 1 本積



TB-195



TB-196



TB-201F



TB-201M



TB-205M

ドラム缶運搬台車(ドラム缶寸法 600×900mm)

◆タテ型ドラム運搬車

	車台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
TB-151	635 × 1650	1650	300	ゴム車輪 W-250 (車輪径 250mm)	21.0



TB-151

◆ドラムハンディB型

	車台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
TB-190	625 × 1550	1550	300	ゴム車輪 W-250 (車輪径 250mm)	23.0



TB-190