

◆チェアカー

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	最大許容荷重 kg(N)	タイヤ	車輪間隔 mm	座面の高さ mm	座面の素材	自重 kg
TC-4501B-L 低床タイプ	350 × 800	100	空気入車輪 3.50-4 (車輪径 270mm)	200	310 ~ 390	スチール	11.2
TC-4501B	350 × 800	100	空気入車輪 3.50-4 (車輪径 270mm)	200	410 ~ 490	スチール	13.0
TC-4501D 前輪自在タイプ	430 × 820	100	空気入車輪 4.10/3.50-4 (車輪径 270mm)	280	385 ~ 475	スチール	16.0
TC-4502A ミニタイプ 道具袋付	186 × 675	100	プラスチック車輪 (車輪径 180mm)	70	215	スチール	3.1

◆オプション

TC-4501B	空気入車輪：2.50-4 付 (車輪径 220mm)	エアレス車輪：2.50-4 付 (車輪径 217mm) (座面高さ 380 ~ 400mm)	空気入車輪：3.50-5 付 (車輪径 290mm)	エアレス車輪：3.50-5 付 (車輪径 303mm) (座面高さ 410 ~ 490mm)	車輪間隔 300/400mm 仕様
----------	-------------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------



TC-4501B-L



TC-4501D



タイヤ：空気入：2.50-4
車輪間隔 300mm



TC-4501B



TC-4502A

◆飼料・肥料散布用カート

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	最大許容荷重 kg(N)	ハンドルの高さ mm	タイヤ	容量 ℓ	自重 kg
TC-2026	480 × 900	20	790	プラスチック車輪 (車輪径 220mm)	28	5.0



散布イメージ
散布範囲は半径約1.2m
360°に散布されます。



TC-2026