

非防火地域に適した壁際タイプの換気材。

鋼板製 軒天換気材 (壁際タイプ)

GALSO

FV-N01618KFは非防火タイプです。


高耐食
仕様

非防火タイプ					
品番	FV-N0618KF-L27-□□			FV-N0626KF-L27-□□	
タイプ	9尺タイプ				
適応軒天厚さ	4・5・6mm				
適応外壁厚さ	12~18mm		12~26mm		
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
長さ	2,730mm				
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)				
梱包	6本/ケース				
正価	6,770円/本				

※有効換気孔面積:150.5cm²/m ※適応軒天厚さ:4mm・5mm・6mm


■ FV-N0618KF-L27

■ FV-N0626KF-L27



■ FV-N0618KF-L27

■ FV-N0626KF-L27



※()内寸法はFV-N0626KF-L27

適応軒天勾配

品番	外装材厚	軒天勾配
FV-N0618KF-L27	14mm	水平軒天のみ
	16mm	
FV-N0626KF-L27	14mm	5寸勾配まで
	16mm	4寸勾配まで

役物(別売品)FV-N0618KF-L27対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ	
品番	FV-N0618KFS-□□	FV-N0618KFSI-□□	FV-N0618KFJC-□□	FV-N0618KFEC-□□	
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)				
梱包	2コ/ケース		6コ/ケース	左右各1コ×2セット/ケース	
正価	1,560円/コ E		580円/コ E	1,800円/セット E	

水平軒天用

役物(別売品)FV-N0626KF-L27対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ	
品番	FV-N0626KFS-□□	FV-N0626KFSI-□□	FV-N0626KFJC-□□	FV-N0626KFEC-□□	
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)				
梱包	2コ/ケース		6コ/ケース	左右各1コ×2セット/ケース	
正価	1,560円/コ E		580円/コ E	1,800円/セット E	

水平軒天用 水平・勾配軒天兼用

⚠ 注意

- ◎耐火建築物および準耐火建築物等へは使用しないでください。建築基準法の規制を受けます。
- ◎軒天換気材を軒天以外の場所へは使用しないでください。
- ◎沿岸地域(塩害の恐れのある地域)および濃霧多発地域、また、その他に錆を誘発する環境下へのご使用は避けてください。
- ◎屋根の妻側及び片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
- ◎軒天換気材の立て置きでの保管は避けてください。小口を傷める恐れがあります。
- ◎軒天換気材を梱包ケースの小口から引き抜かないでください。製品に傷が付く場合があります。
- ◎軒天換気材の保管は、雨雪等のかからない屋内で平積みにて行ってください。
- ◎軒天換気材は鋼板製のため、手を切る恐れがありますので十分注意してご使用ください。
- ◎軒天換気材の防水性については、換気材が通常備えるべき水密性以上の止水・防水効果は期待できません。躯体側の防水措置は、桁の上端まで確実に行ってください。
- ◎勾配軒天(寄棟)および切妻屋根での連続使用は、直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
- ◎専用補修塗料(スプレータイプ)を準備しております。ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
- ◎塗装面と比較して錆びやすい小口部分は、必要に応じて専用補修塗料(スプレータイプ)を塗るなどの処理をお奨めします。
- ◎銅、鉛、合金類等、異種金属を使用した取付金具、付属物との接合は避けてください。
- ◎銅、鉛等を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材等)との接触・接合は避けてください。

壁際タイプの納まり図

●水平納まり図

●勾配納まり図

