



軒天換気材防火認定品

軒の出せない狭小地でも優れた小屋裏換気を実現。60分防火に対応。



**NEW** 防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ) **60分** 準耐火構造認定品


大臣認定番号:QF060RS-0064-1




防火タイプ					
品番	FV-A016FD-L27-□□			FV-A016FD-L09-□□	
タイプ	9尺タイプ			3尺タイプ	
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
長さ	2,730mm			900mm	
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)・断熱材:AESウール				
梱包	6本/ケース				
正価	14,850円/本			5,560円/本	
付属品	取付ビス66本/ケース ビス穴キャップ66コ/ケース			取付ビス18本/ケース ビス穴キャップ18コ/ケース	

※有効換気孔面積:150.5cm<sup>2</sup>/m


■ FV-A016FD-L27



■ FV-A016FD-L09




■ FV-A016FD-L27  
■ FV-A016FD-L09



役物(別売品)FV-A016FD-L27・FV-A016FD-L09対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N016FSD-□□	FV-N016FSI-□□	FV-N016FJC-□□	FV-N016FEC-□□
色型番	WT	SV	AG	CB
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)			
梱包	2コ/ケース		6コ/ケース	左右2セット/ケース
正価	1,620円/コ E		1,000円/コ E	1,850円/セット E

軒ゼロタイプの納まり図



⚠ 注意

- ◎建築基準法並びに関係規則規定等に適合しているかご確認のうえご使用ください。
- ◎軒天換気材を軒天以外の場所へは使用しないでください。
- ◎沿岸地域(塩害の恐れのある地域)および濃霧多発地域、また、その他に錆を誘発する環境下へのご使用は避けてください。
- ◎屋根の妻側及び片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
- ◎軒天換気材の立て置きでの保管は避けてください。小口を傷める恐れがあります。
- ◎軒天換気材を梱包ケースの小口から引き抜かないでください。製品に傷が付く場合があります。
- ◎軒天換気材の分解・改造等を行わないでください。
- ◎軒天換気材の保管は、雨雪等のかからない屋内で平積みにて行ってください。
- ◎軒天換気材は鋼板製のため、手等を切る恐れがありますので十分注意してご使用ください。
- ◎軒天換気材のジョイント部には、必ず野縁(下地)を入れてください。
- ◎軒天換気材の取り付けは、必ず付属のビスをご使用ください。
- ◎軒天換気材の防水性については、換気材が通常備えるべき水密性以上の止水・防水効果は期待できません。躯体側の防水措置は、桁の上端まで確実に行ってください。
- ◎専用補修塗料(スプレータイプ)を準備しております。ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
- ◎塗装面と比較して錆びやすい小口部分は、必要に応じて専用補修塗料(スプレータイプ)を塗るなどの処理をお奨めします。
- ◎銅、鉛、合金類等、異種金属を使用した取付金具、付属物との接合は避けてください。
- ◎銅、鉛等を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材等)との接触・接合は避けてください。
- ◎軒天換気材は断熱材にAESウールを使用しています。施工中は防じんマスク、ゴーグル、保護手袋などを着用してください。