

LEDヘッドライトF305D

IPX6
防水(耐水型) **2m**
耐落下

単**3**形電池×**3**本

電池別売
ご使用には別売の
単3形電池が必要です



F305・205・M155



<製品内容>
●本体
●オーバードヘッドバンド
●ヘッドバンド



ヘルメットに
最適!
シリコン
バンドタイプ
追加



<製品内容>
●本体
●シリコンバンド

建設・一般向けLEDヘッドライト

- 手袋をしたまま簡単に開閉できる新設計外部電源ボックス採用
- 大型回転スイッチ採用〈3モード切替〉
- プロテクター-L3対応
- 目と電池に優しいロースタートスイッチを採用
- フリッカー対策済
- 電池残量警告付



| FL1 STANDARD | MODE 3 | MODE 2 | MODE 1 | FL1 STANDARD |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| | 300 LUMENS | 100 LUMENS | 15 LUMENS | 2m 2680cd |
| | 5h | 17h | 35h | 配光特性 中心光 周辺光 |
| | 104m | | | 28° 137° |

※ANSI/NEMA FL1-2009準拠の性能表記です
明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります
※中心光は光軸中心の明るさが20%になるまでの照射角度を表します
※周辺光は本体から照射される光の角度を表します

| 付属バンド | 品番 | 価格 | 製品重量 (本体のみ) | 包装形式 | 包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ | 梱包単位 | JANコード |
|---------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|--------|
| ヘッドバンド | LE-F305D | 7,800円 +消費税 | 97g | トラップ プリスター | 179× 130×70 | 24個 (6個入×4) | |
| シリコンバンド | LE-F305D-SP | | | | | | |

LEDヘッドライトF205D

IPX6
防水(耐水型) **2m**
耐落下

単**3**形電池×**3**本

電池別売
ご使用には別売の
単3形電池が必要です



<製品内容>
●本体
●オーバードヘッドバンド
●ヘッドバンド



ヘルメットに
最適!
シリコン
バンドタイプ
追加



<製品内容>
●本体
●シリコンバンド

建設・一般向けLEDヘッドライト

- 手袋をしたまま簡単に開閉できる新設計外部電源ボックス採用
- プロテクター-L3対応
- 目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用
- フリッカー対策済
- 電池残量警告付



| FL1 STANDARD | MODE 3 | MODE 2 | MODE 1 | FL1 STANDARD |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| | 200 LUMENS | 80 LUMENS | 15 LUMENS | 2m 1720cd |
| | 10h | 17h | 32h | 配光特性 中心光 周辺光 |
| | 83m | | | 28° 137° |

※ANSI/NEMA FL1-2009準拠の性能表記です
明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります
※中心光は光軸中心の明るさが20%になるまでの照射角度を表します
※周辺光は本体から照射される光の角度を表します

| 付属バンド | 品番 | 価格 | 製品重量 (本体のみ) | 包装形式 | 包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ | 梱包単位 | JANコード |
|---------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|--------|
| ヘッドバンド | LE-F205D | 6,300円 +消費税 | 97g | トラップ プリスター | 179× 130×70 | 24個 (6個入×4) | |
| シリコンバンド | LE-F205D-SP | | | | | | |