

LEDヘッドライトM155D

IPX6
防水(耐水型) **2m**
耐落下

NEW

単4形電池×3本

電池別売
ご使用には別売の単四形電池が必要です



ヘルメットに最適!
シリコンバンドタイプ



- <製品内容>
- 本体
 - オーバーヘッドバンド
 - ヘッドバンド
 - 後部バックル



- <製品内容>
- 本体
 - シリコンバンド



NEW

建設・一般向けLEDヘッドライト

- 単四形電池3本使用の大径照射一体型ヘッドライト
- カートリッジを使わないダイレクト電池ボックス採用
- 液漏れを防ぐロックアウト機構搭載。長期保管でも安心です
- 目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用
- フリッカー対策済
- ベルトは用途に合わせて選べる2タイプ
 - ・帽子や直接装着にはヘッドバンドタイプ (LE-M155D)
 - ・ヘルメットへの装着はシリコンバンドタイプ (LE-M155D-SP)
- 電池残量警告付



カートリッジを使わないダイレクト電池ボックス採用



カートリッジタイプの煩わしさと接点不良の問題点を解決!



液漏れと誤動作を防ぐ
ロックアウト機構を搭載
電池との直接接点を外し
電流を遮断



レンズプロテクター
L3対応

FL1 STANDARD	MODE 3	MODE 2	MODE 1	FL1 STANDARD
	150 LUMENS	50 LUMENS	10 LUMENS	1867cd 2m
	7h	12h	19h	配光特性 中心光 周辺光
	86m			24° 125°

※ANSI/NEMA FL1-2009準拠の性能表記です
明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります
※中心光は光軸中心の明るさが20%になるまでの照射角度を表します
※周辺光は本体から照射される光の角度を表します

付属バンド	品番	価格	製品重量 (本体のみ)	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
ヘッドバンド	LE-M155D	4,800円 +消費税	74g	トラップ プリスター	104× 130×88	24個 (6個入×4)	4 975364 169389
シリコンバンド	LE-M155D-SP						4 975364 169396

LEDヘッドライトM075D

IPX6
防水(耐水型) **2m**
耐落下

単3形電池×1本

電池別売
ご使用には別売の単三形電池が必要です



- <製品内容>
- 本体
 - オーバーヘッドバンド
 - ヘッドバンド
 - 後部バックル



建設・一般向けLEDヘッドライト

- 液漏れを防ぐロックアウト機構搭載。長期保管でも安心です
- 防災安全協会推奨品
- 目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用
- フリッカー対策済
- 電池残量警告付



長期保管の場合に
電池と接点を外して
保管できるようにする
ロックアウト機構を搭載

FL1 STANDARD	MODE 3	MODE 2	MODE 1	FL1 STANDARD
	70 LUMENS	25 LUMENS	5 LUMENS	1236cd 2m
	7h	8h30min	18h	配光特性 中心光 周辺光
	70m			18° 139°

※ANSI/NEMA FL1-2009準拠の性能表記です
明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります
※中心光は光軸中心の明るさが20%になるまでの照射角度を表します
※周辺光は本体から照射される光の角度を表します

色	品番	価格	製品重量 (本体のみ)	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
ブラック	LE-M075D-BK	3,000円 +消費税	37g	トラップ プリスター	104× 130×74	24個 (6個入×4)	4 975364 168504
マゼンタ	LE-M075D-M						4 975364 168511
ホワイト	LE-M075D-W						4 975364 168528

