

デジタル水平器



高精度

デジタル水平器

- ・水平・垂直の測定に
 - ・デジタルで角度・勾配・立ち上がりを表示
- ドイツ製
 - 気泡管特殊固定方式（ドイツ特許取得）
 - 便利な液晶パネル

品番	本体寸法 縦×横×厚(mm)	価格(税抜)	重さ	梱包単位	JANコード
DL-30	305× 50×24	25,000円	320g	1台	4 954183 157319

機能一覧

- ・ホールド機能
- ・デジタル表示反転機能
- ・デジタル校正機能
- ・ゼロ設定機能
- ・シグナル音設定機能

仕様

品番	DL-30	DL-40IP	DL-60IP	DL-60MIP	
測定精度	通常測定	±0.5mm/m			
	オーバーヘッド測定	±0.75mm/m	±0.5mm/m		
	デジタル表示部	水平・垂直	±0.05°		
		水平・垂直以外	±0.2°		
気泡管数	水平x1	水平x1、垂直x1	水平x1、垂直x2	水平x1、垂直x1	
デジタル表示ディスプレイ数	正面x1	正面x1、上部x1			
最小表示単位	角度0.05°、勾配0.1%、立ち上がり1mm/m				
デジタル表示範囲	角度、勾配、立ち上がり				
表示安定時間	10秒	5秒			
電源	単4形アルカリ乾電池x2	単3形アルカリ乾電池x2			
電池寿命	約40時間 (アルカリ乾電池使用時)	約150時間 (アルカリ乾電池使用時)			
使用温度範囲	-10℃～+50℃				
保管温度範囲	-20℃～+65℃				
付属品	単4形アルカリ乾電池x2(モニター用) 専用収納ソフトケース 取扱説明書、保証書	単3形アルカリ乾電池x2(モニター用) 専用収納ソフトケース 取扱説明書、保証書			