


# パーフェクトキャッチ

300W/450W/700W/はや巻1600W


自動巻取式 糸はバネの力で自動的に巻き取られます

# G<sup>3</sup> シリーズ



## 用途にあわせた振下げ高さ 4サイズ〈機種〉

- ・3m (G3-300W)
- ・4.5m (G3-450W)
- ・7m (G3-700W)
- ・16m (G3-はや巻1600W)



## 叩ける貫通針採用

対応機種：G3-450W、G3-700W  
G3-はや巻1600W

ハンマーで叩いてしっかり木部に取り付けられます。手では固定しにくい硬い木材にもしっかり固定ができます。



## ビッグマグネット採用

対応機種：G3-700W  
G3-はや巻1600W

単管パイプに合わせたアールの凹みと、単管2本組にまたいで取り付けられる長さ77mmのワイドマグネットを装備。型枠を支持するフォームタイ押さえの現場にも使用できます。



## 針ロック機構付

対応機種：G3-300W、G3-450W、G3-700W

携帯時の不意の針の飛び出しを防ぐ  
ロック機構付。



## 簡単糸交換

対応機種：シリーズ全種

ガイド糸構造採用で、本体を分解することなく簡単に糸交換ができます。



## アジャスター付

対応機種：G3-はや巻1600W

糸長さを手で調整できるアジャスター付。長く出した糸の伸びの影響を受けることなく、下げ振り位置の調整ができます。



## パーフェクトキャッチ G3-300W

自動巻取式



- <最適職種>
- ・一般大工
  - ・造作大工
  - ・内装工
  - ・サッシ工

## 建築用下げ振り保持器

- 弾力のあるエラストマー樹脂カパーでおおってあるため仕上げ面が傷つきにくく、また車手で滑りにくい仕様になっています
  - 木部には据付針で、鉄部には強力マグネット〈マグ力※110kg※2（磁束密度150mT）〉で、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます
  - 不用意な針の飛び出しを防止する針ロック機構搭載
  - 本体を開けずに簡単に糸交換ができるガイド糸構造採用
  - 下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付
  - 現場の状況に合わせ、取付面からの糸離れを2段階（面一、30mm）に設定可能
  - 片手で楽に取り外せる据付針ハンドル
  - 見やすい蛍光黄色糸を使用
  - 付属糸「パーフェクトキャッチ300・700用糸」（太さ0.9mm）
- ※交換用部品は458、464ページをご覧ください。



品番	価格	振下げ高さ	適応下げ振り重量	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
PCG3-300W	3,400円 +消費税	3m	100g~ 400g	113g	プリスター	177× 108×27	36個 (6個入×6)	4 975364 057051

## パーフェクトキャッチ G3-300W クイックブラ付

自動巻取式



## パーフェクトキャッチ G3-300W・下げ振り300g付

- 自動静止構造で素早く止まる下げ振り「ピーキャッチクイックブラ300」付



品番	価格	振下げ高さ	適応下げ振り重量	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
PCG3-300WQB	5,100円 +消費税	3m	100g~ 400g	427g	プリスター	260× 115×33	24個 (6個入×4)	4 975364 057068