

## パーフェクトキャッチ G3-700W

自動  
巻取式




<最適職種>  
・一般大工  
・造作大工  
・型枠大工  
・サイディング工  
・とび職

### 建築用下げ振り保持器

- 弾力のあるエラストマー樹脂カバーでおおってあるため仕上げ面が傷つきにくく、また軍手で滑りにくい仕様になっています
- 単管パイプに合わせたアールの凹みと、単管2本組にまたいで取り付けられる長さ77mmのワイドマグネットを装備
- 木部には据付針で、鉄部には強力マグネット〈マグ力※130kg※2（磁束密度130mT）〉で、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます
- 木部への取り付けがしっかりとできる叩ける貫通針を採用（強く打ち込み過ぎた場合、取り外しに手間がかかり本体の耐久性を損ないます。最低限の打ち込みでご利用ください）
- 不用意な針の飛び出しを防止する針ロック機構搭載
- 本体を開けずに簡単に糸交換ができるガイド糸構造採用
- 下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付
- 現場の状況に合わせて、取付面からの糸離れを3段階（面一、50mm、80mm）に設定可能
- 片手で楽に取り外せる据付針ハンドル
- 見やすい蛍光黄色系を使用
- 付属糸「パーフェクトキャッチ300・700用糸」（太さ0.9mm）

※交換用部品は462、464、465ページをご覧ください。



品番	価格	振下げ高さ	適応下げ振り重量	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
PCG3-700W	5,870円 +消費税	7m	100g~ 1,000g	310g	プラスチック	190× 160×29	36個 (6個入×6)	4 975364 057037

## パーフェクトキャッチ G3-700Wクイックブラ付

自動  
巻取式



### パーフェクトキャッチ G3-700W・下げ振り400g付

- 自動静止構造で素早く止まる下げ振り「ピーキャッチクイックブラ400」付



品番	価格	振下げ高さ	適応下げ振り重量	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
PCG3-700WQB	8,060円 +消費税	7m	100g~ 1,000g	725g	プラスチック	260× 160×48	12個 (4個入×3)	4 975364 057044

## パーフェクトキャッチ G3-はや巻1600W




<最適職種>  
・鉄骨工


### 建築用下げ振り保持器

- 木部には据付針で、鉄部には強力マグネット〈マグ力※145kg※2（磁束密度130mT）〉で取り付けられます
- 木部への取り付けがしっかりとできる叩ける貫通針を採用（強く打ち込み過ぎた場合、取り外しに手間がかかり本体の耐久性を損ないます。最低限の打ち込みでご利用ください）
- 糸のたるみを下げ振り側で巻き取り、高さ調整ができるアジャスター付
- 3倍速ハンドル手巻き（10mを15回転で巻き上げ）
- 本体を開けずに簡単に糸交換ができるガイド糸構造採用
- 単管パイプに合わせたアールの凹みと、単管2本組にまたいで取り付けられる長さ77mmのワイドマグネットを装備
- 本体を守るエラストマー装着
- 携帯に便利なストラップ付
- 付属糸「パーフェクトキャッチ450用糸」（太さ1.2mm）

※交換用部品は462、465ページをご覧ください。



アジャスター



品番	価格	振下げ高さ	適応下げ振り重量	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
PCG3-HM1600W	10,300円 +消費税	16m	100g~ 1,000g	500g	プラスチック	260× 150×48	24個 (2個入×12)	4 975364 057099