

RX SERIES

自動レベル

測量機の校正・検査証明書の発行

JSIMA校正サービス対象

P62~65に掲載している製品はJSIMA校正サービスの対象製品です。
詳細はP43をご覧ください。

作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準

■ 高精度ワイドレンズ搭載


■ 高い防水性能 JIS保護等級IP×6(相当)

■ 最短合焦点距離0.5m



自動レベルRX 26倍

IP×6 相当 **倍率 26倍**



品番	価格(税抜)	重さ	梱包単位	本体サイズ 縦×横×高さ(mm)	JANコード
RX-26	37,000円	1.7kg	1台	220×140×140	4 954183 153533



自動レベルRX 28倍

IP×6 相当 **倍率 28倍**



品番	価格(税抜)	重さ	梱包単位	本体サイズ 縦×横×高さ(mm)	JANコード
RX-28	39,000円	1.7kg	1台	220×140×140	4 954183 153540



自動レベルRX 32倍

盗難 火災 補償 **IP×6 相当 倍率 32倍**



品番	価格(税抜)	重さ	梱包単位	本体サイズ 縦×横×高さ(mm)	JANコード
RX-32	58,000円	1.7kg	1台	220×140×140	4 954183 153557

セット内容

- ・キャリングケース
- ・垂球
- ・調整用六角レンチ
- ・十字線調整用ピン
- ・レンズ用クロス
- ・取扱説明書



	RX-26	RX-28	RX-32
■望遠鏡			
倍率	26倍	28倍	32倍
像	正像		
対物レンズ有効径	40mm		
視界	1° 20'		
分解力	3.5"		
最短合焦点距離	0.5m (望遠鏡中心部より)		
スタジア比	100		
■補正機構			
補正範囲	±15'		
■気泡管・目盛盤・標準偏差			
気泡管感度	10' / 2mm		
水平目盛盤最小読取値	1"		
1Km往復標準偏差	2.0mm		
■三脚			
三脚取付ネジ	5/8inch		
適合三脚	SA-R-2 / MT-4		