



防滴レーザーレシーバー

IP56
防塵・防滴

・レーザーのラインが見えにくい時に!

品番	価格(税抜)	重さ(電池含む)	本体サイズ 縦×横×厚(mm)	JANコード
LRV-4	16,000円	170g	140×68×26	4 954183 158200



防滴レーザーレシーバーグリーン

IP56
防塵・防滴

・レーザーのラインが見えにくい時に!

グリーンレーザー専用

品番	価格(税抜)	重さ(電池含む)	本体サイズ 縦×横×厚(mm)	JANコード
LRV-4G	16,000円	170g	140×68×26	4 954183 162580



防滴レーザーレシーバーリアルグリーン

IP56
防塵・防滴

・レーザーのラインが見えにくい時に!

リアルグリーンレーザー専用

品番	価格(税抜)	重さ(電池含む)	本体サイズ 縦×横×厚(mm)	JANコード
LRV-4RG	16,000円	170g	140×68×26	4 954183 163198

防滴レーザーレシーバー共通仕様



クランプ付属



防水性
急な雨に濡らしてしまっても大丈夫!!



防塵性
木くずや石膏ボードくずの侵入を防止!!

仕様

検出動作範囲	1.5m~25m*1 (作業環境により異なります。)
表示	赤色ダイオード(上下2個)、青色ダイオード(中央1個)
中心検出表示	青色ダイオード点灯およびブザー連続音にてお知らせ
精度	レーザーラインの中心から±1.0mm以内
電源	006Pアルカリ乾電池(9V)
オートパワーオフ時間	約10分(手動電源オフ可)
連続動作時間	約30時間

*1 検出動作範囲は使用本体(レーザー・墨出器)によって異なります。使用される本体の作業範囲(屋外モード)を参照ください。

受光器対応表

レーザー本体	受光器	LRV-4	LRV-4G	LRV-4RG
DSL-92RG RGL-60 ATL-D1RG		×	×	○
ATL-55G ATL-45G ATL-25G ATL-100RG		×	○	×
ATL-85 / 65 / 55 / 45 ATL-66 / 46 ATL-23 DSL-92S ATL-600 ATL-100		○	×	×