

## 充電式インパクトドライバ

18V

165N・m  
(1,680kgf・cm)



5color  
ColorMatch Impact Driver

APT  
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

■高性能、ベーシックタイプ！

135



B 黒 W 白 L ライム P ピンク



■青

**3.0 Ah TD149DRFX** 57,900円  
 バッテリー BL1830 × 2本 ■■■■ 22分  
 充電器 DC18RC・ケース付

本体のみ **TD149DZ** 19,100円  
 バッテリー・充電器・ケース別売 ■■■■



14.4V

160N・m  
(1,630kgf・cm)



5color  
ColorMatch Impact Driver

APT  
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

■高性能、ベーシックタイプ！

135



B 黒 W 白 L ライム P ピンク



■青

**3.0 Ah TD138DRFX** 53,800円  
 バッテリー BL1430 × 2本 ■■■■ 22分  
 充電器 DC18RC・ケース付

本体のみ **TD138DZ** 17,800円  
 バッテリー・充電器・ケース別売 ■■■■



モデル No.	締付け能力(mm)				打撃モード	回転数 (min <sup>-1</sup> )[回転/分]	打撃数 (min <sup>-1</sup> )[回/分]	質量(kg) (バッテリー含む)	1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め ※1			標準付属品
	小ネジ	普通ボルト	高力ボルト	コーススレッド					木ネジφ4.3×65mm	木ネジφ5.4×90mm	小ネジM8×16mm	
TD149D	M4~M8	M5~M14	M5~M12	22~125	-	0~2,300	0~3,200	1.5	約320本	約190本	約2,000本	⊕ビット2-65 フック
TD138D	M4~M8	M5~M14	M5~M12	22~125	-	0~2,400	0~3,200	1.4	約260本	約150本	約1,600本	⊕ビット2-65 フック