


## 気泡管分類表


気泡管タイプ	A			B	C	D	E		
	1	2	3				1	2	
写真									
精度	±1.00mm/1m (=0.057°)			±1.25mm/1m (=0.072°)	±1.18mm/1m (=0.067°)	±1.11mm/1m (=0.063°)	±1.50mm/1m (=0.0859°)		
指標線	数	6本 (左右3本)		4本 (左右2本)		4本 (左右2本)		6本 (左右3本)	4本 (左右2本)
	形式	インサート金属リング	外周印刷線		インサート金属リング		外周印刷線		
本体	円筒形アクリル気泡管								

### 気泡管精度


反転した時の気泡位置の誤差で底辺1mに対する高さ(または角度)で表します。



### 勾配目盛になるゲージリング



水平精度とは気泡が内側の(左右1本目リング)中央にある状態。



勾配目安のとり方  
水平位置の気泡と1本目リングの間隔分を2本目リング(片側3本の中央)から残り、気泡を移動させる分本体を傾ければ1/100勾配がとれます。同様に、3本目に対し移動すれば1/50勾配がとれます。

■気泡の大きさは気温等の条件により変化いたしますので、内側(左右1本目)のリングに触れないように作られております。  
(オプティマレベルモバイルレベルを除く)

## 水平器品揃え表

形状	ボックス型				タービード型		I-beam型	特殊型			
	デラックス	スタンダード	オプティマレベル	ポケアル	ユーエスレベル	モバイルレベル	ワイドスコープ				
気泡管タイプ	水平	A-1	B	A-2	C	A-2	E-1	B			
	垂直	B	B	A-3	D	A-2	E-2	B			
	45°	B	-	A-3	D	A-2	E-2	-			
機種	マグネット	無	有	無	有	有	有	無	有	無	有
	100mm	-	-	○ <sup>1</sup>	○(1個 <sup>1</sup> )	-	-	-	-	-	-
	120mm	-	-	-	-	-	-	○(1個)	-	-	-
	130mm	-	-	-	-	○(1個)	-	-	-	-	-
	150mm	-	-	○	○(1個)	-	-	-	-	-	-
	160mm	-	-	-	-	-	-	○(1個)	-	-	-
	170mm	-	-	-	-	○(2個)	-	-	-	-	-
	230mm	○	○(1個)	○	○(1個)	-	○(2個)	-	-	-	-
	300mm	○	○(1個)	○	○(1個)	-	-	-	○	○(2個)	
	380mm	○	○(2個)	○	○(2個)	-	-	-	-	○	○(2個)
	450mm	○	○(2個)	○	○(2個)	-	-	-	-	○	○(2個)
	600mm	○	○(2個)	○	○(2個)	-	-	○	-	○	○(2個)
	750mm	○	○(2個)	○	○(2個)	-	-	-	-	-	-
	900mm	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-
1200mm	○	-	○	-	-	-	○ <sub>2</sub>	-	-	-	
1800mm	-	-	-	-	-	-	○ <sub>2</sub>	-	-	-	
機能他	本体	アルミ板厚(平均)1.6mm		アルミ+ABS複合構造		アルミダイカスト+ABS樹脂	アルミ+ABS複合構造 アルミ縦板厚2.6mm	アルミダイカスト+ABS樹脂	アルミ逆Y型フレーム 片面目盛付		
	測定面溝	無		V型		無	V型		無		
	表面処理	焼付塗装	ハードアルマイト処理		ハードアルマイト処理	焼付塗装	ハードアルマイト処理	焼付塗装	ハードアルマイト処理		
	目盛付	有		有		有		無		有	
	蓄光シート	有		有		有		有		有	

※1 気泡管は水平のみで、垂直気泡管は付いていません。 ※2 45°気泡管はなく、垂直気泡管が2個付いています。

### 蓄光シート



水平気泡管の背面に、明るい場所でも光を蓄え暗がりでも気泡管が数分間見やすくなる蓄光シートを採用。

### 両サイドプロテクター



落下時の衝撃などから精度を守り、建材を傷つけにくくする高弾性エラストマー製プロテクターを両サイドに装着。

### 目盛付



簡易測定に便利な側面目盛付(片側)

### 測定面V溝



底面にV字型の溝を設け、パイプ上でも安定します。

## マグネット付 ポケアル・レベル 230


### 磁石付携帯型アルミ製水平器

- 丈夫で精巧なアルミダイカストボディ
- ポケットにスリリと入る先端が流線形の特特殊形状

磁束密度  
約 200 ミリテスラ (mT) \*



下部測定面 (磁面)



気泡管 タイプ	水平	垂直	45°
	C	D	D

長さ	品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
230mm	POK3-23	<b>2,020円</b> +消費税	140g	吊り下げ式 クリアケース	250× 42×17	96本 (6本入×16)	4 975364 065735

## ワイドスコープレベル


目盛付 蓄光シート 測定面 V溝

### 一箇所集中気泡管アルミ製水平器

- 軽い逆Y字型フレーム



目盛付



気泡管 タイプ	水平	垂直
	B	B

長さ	品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
300mm	WL-300BL	<b>3,180円</b> +消費税	195g	吊り下げ式 クリアケース	322× 71×31	10本	4 975364 040510
380mm	WL-380BL	<b>3,470円</b> +消費税	230g		402× 71×31		4 975364 040534
450mm	WL-450BL	<b>3,770円</b> +消費税	255g		472× 71×31		4 975364 040558
600mm	WL-600BL	<b>4,370円</b> +消費税	310g		622× 71×31		4 975364 040572