

製品 最高の性能を
実現するために設計



タイトボンド オリジナル

一般木工用途の業界標準として認められた製品で、60年以上にわたってプロの木工職人に愛用されてきました。

- 屋内用 4oz 5062
- 強力な初期接着力 8oz 5063
- 優れた研磨性 16oz 5064
- 水拭き可能 - 無毒性 Quart 5065
- Gallon 5066

タイトボンドIIプレミアム

当社売上げナンバーワンの木工用接着剤。初期接着力が強く、作業可能時間が短く耐水性に優れているので、木工や家の補修用に適しています。

- 屋外/屋内用 4oz 5002
- ANSI/HPVA Type II基準をクリア 8oz 5003
- FDAの間接的食接触基準をクリア 16oz 5004
- 水拭き可能 - 無毒性 Quart 5005
- Gallon 5006

タイトボンドIIプレミアムダーク

プレミアムの色が濃いタイプで乾燥被膜は茶色。初期接着力が強く、作業可能時間が短く耐水性に優れているので、木工や家の補修用に最適。

- 屋外/屋内用 8oz 3703
- ANSI/HPVA Type II基準をクリア 16oz 3704
- 仕上げ塗料に影響されない Gallon 3706
- 水拭き可能 - 無毒性

タイトボンドIIIアルティメット

売上急進中の製品で、今までで最高の性能の木工用接着剤と言えます。優れた強度、低い施工温度とその防水性能からプロの間で最高の接着剤として評価されています。

- 屋外/屋内用 4oz 1412
- ANSI/HPVA Type I基準をクリア 8oz 1413
- より長い作業可能時間 16oz 1414
- 水拭き可能 - 無毒性 Quart 1415
- Gallon 1416

タイトボンド クイック&シック

従来のPVAに比べて2倍の速乾性と3倍の粘度を持ち、木工用、家庭用そしてクラフトに最適。木材、セラミック、石材、ガラス、繊維等の多くのクラフト素材に接着。

- 屋内用 8oz 2403
- 乾燥後は透明 - 塗料上塗り可
- 小さな隙間埋め
- 水拭き可能 - 無毒性

タイトボンド ポリウレタン

特に多用途用に設計され、プロ仕様の強度を持ち木材、金属、石材、セラミック、HPL、人造大理石 (Corian) やほとんどのプラスチックの接着に適しています。

- 屋外/屋内用 4oz 2302
- ANSI/HPVA Type II防水基準をクリア 8oz 2303
- 長いオープンタイム、短いクランプ時間 12oz 2300
- 研磨しやすく、仕上げ塗料に影響されない

タイトボンド リキッド ハイド

混ぜたり温めたりする必要のないオリジナルにかわ接着剤。より長い作業可能時間、非常に優れた耐クリーブ性と可逆的接着性能が特徴です。

- 屋内用 4z 5012
- アンティーク/クラッキング仕上げに最適 8z 5013
- 優れた研磨性 16z 5014
- 水拭き可能 - 無毒性