



## ニューオメガ火打

一財・建材試験センター  
性能試験 第01A3045号



### 用途・特長

床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。

1. 根太の下端を切り欠きせずに取り付けることができます。
2. 耐震性に優れた「スーパーダイマ®」を使用しています。
3. 仮どめフックによる取付けで高所作業の安全性に優れています。

※「スーパーダイマ®」は、新日鐵住金(株)の登録商標です。

施工例



寸法図



材質 NSDHC [新日鐵住金(株)製]  
表面処理 合金めっき鋼板「スーパーダイマ®」(ZQNK18 クロメートフリー)

| 商品名(種類)  | サイズ(mm) | 商品コード  | 梱包(1束) | 付属金物 | 重量(kg/C) |
|----------|---------|--------|--------|------|----------|
| ニューオメガ火打 | 2.3×888 | AA1001 | 5本     | —    | 12.5     |

[会社概要](#) | 
 [営業所案内](#) | 
 [開発・生産](#) | 
 [管理・配送](#) | 
 [資料のご請求](#)  
[タナカOnline](#) | 
 [商品紹介](#) | 
 [商品検索](#) | 
 [リンク登録](#)

TAN

×閉じる