

商品詳細

別売部材

■ジョイント40

支持脚の高さを嵩上げできるジョイントです。4A型～8A型に使用できます。5A型～8A型の最低高さにご注意ください。



■傾斜プレート

1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚まで重ねて使用できます。



■セパレートキャップ

パネルデッキ施工時に支持脚台板にて現場で嵌合してご使用いただけます。



■S型用スペーサー

S型の高さが足りない時結合して1個で5mm嵩上げ可能です。
●最大3個まで重ねて使用できます。



●ジョイント40調整範囲

品名	調整範囲(mm)	1個使用時の調整範囲(mm)	2個使用時の調整範囲(mm)
マルチポスト 4A型	74～102	114～142	154～182
マルチポスト 5A型	97～146	158～186	198～226
マルチポスト 6A型	124～175	187～215	227～255
マルチポスト 7A型	147～215	237～255	277～295
マルチポスト 8A型	194～275	297～315	337～355

■規格

品名	コード	価格(個)	梱包内容	バラ出荷
ジョイント40	MPSTJ40	¥230	200個	×
傾斜プレート	MPSTKPT	¥110	200個	
セパレートキャップ	MPSTSPK	¥440	50個	
S型用スペーサー	MPSTSP	¥135	100個	

■別売部材対応表

呼称	ジョイント40	傾斜プレート	セパレートキャップ	S型用スペーサー
マルチポスト	S型	—	—	●
	0A型～3A型	—	●	—
	4A型～8A型	●	●	—
	305型～715型	—	●	—
マルチポストBC型	—	●	—	—

マルチポスト専用接着剤 全てアルミパック

※マルチポスト1本当りの塗布量は60～70gです。

※使用温度は5℃以上としてください。5℃未満は接着剤の硬化が遅くなりますので充分養生して硬化を確認してください。

※フクビスーパーUダインNは接着剤工業会(JAIA)のF★★★★を取得した環境配慮型の接着剤です。(日本接着剤工業会登録JAIA-001863F★★★★)

※使用温度5℃以上でご使用下さい。それ以下になりますと硬化が遅くなりますので、充分養生して硬化を確認して下さい。

SDS

ホルムアルデヒド発がん等
F★★★★



写真はスーパーUダインN

呼称	規格	コード	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
フクビスーパーUダインN (一液型ウレタン樹脂系)	1.5kg	SUN1A	¥2,740	¥32,880	12本入	2本単位
	3kg	SUN3	¥4,600	¥27,600	6本入	○1本単位
	5kg	SUN5	¥7,700	¥30,800	4本入	

バラ出荷用別売部材

呼称	コード	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容
ストッパー 締め治具	PMD	¥535	¥535	1個入

(4A～8A型の梱包単位出荷時のみ同梱) ※本体バラ出荷時は同梱されません。※4A～8A以外はストッパー締め治具を使用しません。

ご発注に関する注意事項 の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。ストッパー締め治具をご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として¥2,000別途申し受けます。

⚠ 注意 セパレート使用時のご注意

- セパレートキャップの爪がはまっていることを確認してください。
- ビスは長さ25mm以上のフレキ付きビスにて取付けを行い、本体の丸型台板としっかり固定されていることを確認してください。
- ビスを打つ位置はセパレートキャップ端部から20mm以上内側の箇所に入込み、ビス同士の干渉を避け、なるべく鉛直方向に打込み願います。
- ビス止めしないと、振動や衝撃により若干レベルが変化する可能性があります。
- 釘による固定はしないでください。

屋外デッキ用
支持具

マルチポスト® / マルチポスト® BC 型別売部材

屋外用樹脂製支持脚

SDS

このマークが付いた商品は
製品安全データシートを
用意しております。

材質
PP