


サイズ表

BA タイプ スチール製 ミリねじ：三価クロメート処理
インチねじ：有色クロメート処理



| ねじの呼び | 品番 | アンカー外径 D | 全長 L | ねじ長さ l1 | スリーブ長さ l2 | 最大取付物厚 | 穿孔径 | アンカー埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | | 標準価格 (税抜き) |
|-------|---------|----------|------|---------|-----------|--------|------|-----------|------|-----|-----|------------|
| | | | | | | | | | | 小箱 | 大箱 | |
| M 6 | BA- 650 | 9.5 | 50 | 25 | 30 | 8 | 10.0 | 30 | 33 | 100 | 600 | 63 |
| M 8 | BA- 865 | 12.0 | 65 | 35 | 35 | 15 | 12.5 | 35 | 39 | 100 | 400 | 83 |
| | BA- 870 | | 70 | 40 | | 20 | | | | | | 85 |
| M10 | BA-1070 | 14.0 | 70 | 35 | 40 | 11 | 14.5 | 40 | 45 | 50 | 200 | 113 |
| | BA-1080 | | 80 | 45 | | 21 | | | | | | 117 |
| | BA-1010 | | 100 | 65 | | 41 | | | | | | 133 |
| | BA-1012 | | 120 | 85 | | 61 | | | | | | 142 |
| | BA-1015 | | 150 | 115 | | 91 | | | | | | 173 |
| M12 | BA-1280 | 17.3 | 80 | 35 | 50 | 6 | 18.0 | 50 | 56 | 30 | 120 | 194 |
| | BA-1210 | | 100 | 55 | | 26 | | | | | | 200 |
| | BA-1212 | | 120 | 75 | | 46 | | | | | | 206 |
| | BA-1215 | | 150 | 105 | | 76 | | | | | | 242 |
| | BA-1216 | | 160 | 115 | | 86 | | | | | | 255 |
| | BA-1220 | | 200 | 155 | | 126 | | | | | | 312 |
| M16 | BA-1610 | 21.7 | 100 | 50 | 60 | 20 | 22.0 | 60 | 68 | 20 | 60 | 353 |
| | BA-1612 | | 120 | 70 | | 30 | | | | | | 364 |
| | BA-1615 | | 150 | 100 | | 60 | | | | | | 395 |
| | BA-1616 | | 160 | 110 | | 70 | | | | | | 406 |
| | BA-1620 | | 200 | 150 | | 110 | | | | | | 512 |
| M20 | BA-2016 | 25.4 | 160 | 100 | 80 | 40 | 26.0 | 80 | 90 | 10 | 30 | 645 |
| | BA-2020 | | 200 | 140 | | 80 | | | | | | 756 |
| W3/8 | BA-3070 | 14.0 | 70 | 35 | 40 | 11 | 14.5 | 40 | 45 | 50 | 200 | 113 |
| | BA-3080 | | 80 | 45 | | 21 | | | | | | 117 |
| W1/2 | BA-4100 | 17.3 | 100 | 50 | 50 | 26 | 18.0 | 50 | 56 | 30 | 120 | 200 |

・ナット / ワッシャー / スプリングワッシャー仕様 ・コンクリート面からのボルト突出寸法目安：全長 - 穿孔深さ
 ・最大取付物厚=全長-埋込長さ- (ナット / スプリングワッシャー / ワッシャー)
 取付け後にナット上部にネジの余長 (3山) が必要な場合は、最大取付物厚から差し引いてください。

SBA タイプ ステンレス製 SUSXM7・SUS304系

| ねじの呼び | 品番 | アンカー外径 D | 全長 L | ねじ長さ l1 | スリーブ長さ l2 | 最大取付物厚 | 穿孔径 | アンカー埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | | 標準価格 (税抜き) | |
|-------|-------------|----------|------|---------|-----------|--------|------|-----------|------|-----|-----|------------|-----|
| | | | | | | | | | | 小箱 | 大箱 | | |
| M 6 | SBA- 650 | 9.5 | 50 | 25 | 30 | 8 | 10.0 | 30 | 33 | 100 | 600 | 193 | |
| M 8 | SBA- 865 | 12.0 | 65 | 35 | 35 | 15 | 12.5 | 35 | 39 | 100 | 400 | 275 | |
| | SBA- 870 | | 70 | 40 | | 20 | | | | | | 275 | |
| M10 | SBA- 1070 | 14.0 | 70 | 40 | 40 | 11 | 14.5 | 40 | 45 | 50 | 200 | 330 | |
| | SBA- 1080 | | 80 | 50 | | 21 | | | | | | 344 | |
| | SBA- 1010 | | 100 | 70 | | 41 | | | | | | 418 | |
| | SBA- 1012 | | 120 | 90 | | 61 | | | | | | 447 | |
| | SBA- 1015 | | 150 | 120 | | 91 | | | | | | 537 | |
| M12 | SBA- 1210 | 17.3 | 100 | 55 | 50 | 26 | 18.0 | 50 | 56 | 30 | 120 | 647 | |
| | SBA- 1212 | | 120 | 75 | | 46 | | | | | | 757 | |
| | SBA- 12125 | | 125 | 75 | | 60 | | | | | | 36 | 784 |
| | SBA- 1215 | | 150 | 105 | | 76 | | | | | | 935 | |
| | SBA- 1216 | | 160 | 115 | | 86 | | | | | | 990 | |
| | SBA- 1220 | | 200 | 155 | | 126 | | | | | | 1,210 | |
| M16 | SBA- 1610 | 21.7 | 100 | 50 | 60 | 20 | 22.0 | 60 | 68 | 20 | 60 | 1,307 | |
| | SBA- 1612 | | 120 | 70 | | 30 | | | | | | 1,307 | |
| | SBA- 16125 | | 125 | 75 | | 35 | | | | | | 1,360 | |
| | SBA- 1615 | | 150 | 100 | | 60 | | | | | | 1,408 | |
| | SBA- 1616 | | 160 | 110 | | 70 | | | | | | 1,502 | |
| | SBA- 1620 | | 200 | 150 | | 110 | | | | | | 1,705 | |
| M20 | SBA- 2016 | 25.4 | 160 | 100 | 80 | 40 | 26.0 | 80 | 90 | 10 | 30 | 2,558 | |
| | SBA- 2017 ※ | 27.2 | 170 | 100 | 75 | 50 | 28.0 | 75 | 88 | 10 | 30 | 2,725 | |
| | SBA- 2020 | | | | 80 | 80 | | | | | | 2,827 | |
| M22 | SBA- 2220 | 32.0 | 200 | 120 | 90 | 62 | 33.0 | 90 | 103 | 5 | 15 | 6,137 | |
| M24 | SBA- 2420 | 34.0 | | 110 | 100 | 47 | 35.0 | 100 | 115 | | | 7,870 | |

・ナット / ワッシャー / スプリングワッシャー仕様 ・コンクリート面からのボルト突出寸法目安：全長 - 穿孔深さ
 ・最大取付物厚=全長-埋込長さ- (ナット / スプリングワッシャー / ワッシャー)
 取付け後にナット上部にネジの余長 (3山) が必要な場合は、最大取付物厚から差し引いてください。
 ※受注生産品となります。