

特長

- 貫通穴でも施工が可能
- 内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ない
- コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れる
- 専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができる
- ツバ部が赤色で、アンカー位置が分かりやすい (GT-3030R)

【用途】

配管吊り金具取付け / 軽天工事 / 空調ダクト取付け等

コンクリート用 / 内部コーン打込み式

GT



GT-3030R
スチール製 三価クロメート処理

施工方法




① 穿孔

推奨施工ツール

アンカードリル [ADX-SDS タイプ]



→ 136 ページ参照




② 清掃

ダストポンプ [P タイプ]



→ 118 ページ参照




③ 挿入・打込み

アンカーハンマー [AH タイプ]




→ 118 ページ参照



④ 取付け

専用ハンドホルダー [CT-H/GT-H タイプ]
安全ガード付きハンドホルダー [CT-HG/GT-HG タイプ]



→ 119・120 ページ参照

・サンディールパック GT タイプ



→ 107 ページ参照

一石二鳥 [CT/GT-DH-SDS タイプ]



→ 123 ページ参照

他の施工ツールでの打込み



専用マシンホルダー [CT/GT-HSDS タイプ]



→ 122 ページ参照

強度表

GT/SGT/GT-D タイプ

ねじの呼び	アンカー 外径	アンカー 埋込み長さ	単位: mm		単位: kN	
			全長 L	ねじ部長さ ℓ	最大荷重	引張
M8・W5/16	10.0	30	30	12	10.5	10.7
W3/8	12.0					
			40	14.7		

・コンクリート強度 $F_c=21\text{N/mm}^2$ のカタログ値です。

セット品

GT-3030 現場セット



セット内容	入数	標準価格 (税抜き)	単位: 本	単位: 円
GT-3030	500	23,600		
アンカードリル	2			
マシンホルダー	1			

・アンカードリル ADX-12.5SDS
・マシンホルダー GT-3030HSDS

GT-3030 パケッツセット



セット内容	入数	標準価格 (税抜き)	単位: 本	単位: 円
GT-3030	500	17,000		

GT-3030R パケッツセット




セット内容	入数	標準価格 (税抜き)	単位: 本	単位: 円
GT-3030R	500	29,500		

サイズ表

GT タイプ スチール製 三価クロメート処理

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
M8	GT-830	10.0	30	12	10.5	30	30	100	800	56
W5/16	GT-2530									34
W3/8	GT-3030	12.0	40	15	12.5	40	40	600	600	67
	GT-3040									



単位: mm

単位: 本

単位: 円

SGT タイプ ステンレス製 SUSXM7

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
W3/8	SGT-3030	12.0	30	12	12.5	30	30	100	800	212

単位: mm

単位: 本

単位: 円

GT-D タイプ スチール製 溶融亜鉛めっき (ドブめっき)

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
W3/8	GT-3030D	12.0	30	12	12.5	30	30	100	800	95

単位: mm

単位: 本

単位: 円