



直付・壁付両用型 FL20Wインバータ相当

●JBK 46897L 昼白色 LED一体型
希望小売価格 ¥9,800 (税抜)

| | | | | |
|-------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 10.2W | 5000K | Ra80 | 710 lm | 69.6 lm/W |

- ◆LED
- ◆鋼・ファインホワイト塗装
- ◆アクリル・乳白色半透明
- ◆エンドキャップ:プラスチック・ファインホワイト
- ◆全灯→消灯
- ◆高60mm 幅617×98mm 重0.9kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆コンセント付(容量1000Wまで)
- ◆調光器との併用はできません

JBK 46897L → 690-251-02320

| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



直付・壁付両用型 FL20Wインバータ相当

●JBK 46901L 昼白色 LED一体型
希望小売価格 ¥9,800 (税抜)

| | | | | |
|-------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 10.2W | 5000K | Ra80 | 850 lm | 83.3 lm/W |

- ◆LED
- ◆鋼・ファインホワイト塗装
- ◆アクリル・乳白色半透明
- ◆エンドキャップ:プラスチック・ファインホワイト
- ◆全灯→消灯
- ◆高92mm 幅615×64mm 重0.9kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
- ◆対面キッチン対応型
- ◆コンセント付(容量1000Wまで)
- ◆調光器との併用はできません

JBK 46901L → 690-251-02360

| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



直付・壁付両用型 FL20Wインバータ相当

●JBK 46899L 昼白色 LED一体型
希望小売価格 ¥8,800 (税抜)

| | | | | |
|-------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 10.2W | 5000K | Ra80 | 710 lm | 69.6 lm/W |

- ◆LED
- ◆鋼・ファインホワイト塗装
- ◆アクリル・乳白色半透明
- ◆エンドキャップ:プラスチック・ファインホワイト
- ◆全灯→消灯
- ◆高60mm 幅617×98mm 重0.9kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆調光器との併用はできません

JBK 46899L → 690-251-02340

| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



直付・壁付両用型 FL15W相当

●JBK 46898L 昼白色 LED一体型
希望小売価格 ¥8,800 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 6.0W | 5000K | Ra80 | 470 lm | 78.3 lm/W |

- ◆LED
- ◆鋼・ファインホワイト塗装
- ◆アクリル・乳白色半透明
- ◆エンドキャップ:プラスチック・ファインホワイト
- ◆全灯→消灯
- ◆高60mm 幅476×98mm 重0.5kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆コンセント付(容量1000Wまで)
- ◆調光器との併用はできません

JBK 46898L → 690-251-02330

| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



直付・壁付両用型 FL15W相当

●JBK 46902L 昼白色 LED一体型
希望小売価格 ¥7,800 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 6.0W | 5000K | Ra80 | 550 lm | 91.6 lm/W |

- ◆LED
- ◆鋼・ファインホワイト塗装
- ◆アクリル・乳白色半透明
- ◆エンドキャップ:プラスチック・ファインホワイト
- ◆全灯→消灯
- ◆高92mm 幅471×64mm 重0.7kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
- ◆対面キッチン対応型
- ◆コンセント付(容量1000Wまで)
- ◆調光器との併用はできません

JBK 46902L → 690-251-02370

| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



直付・壁付両用型 FL15W相当

●JBK 46900L 昼白色 LED一体型
希望小売価格 ¥7,800 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 6.0W | 5000K | Ra80 | 470 lm | 78.3 lm/W |

- ◆LED
- ◆鋼・ファインホワイト塗装
- ◆アクリル・乳白色半透明
- ◆エンドキャップ:プラスチック・ファインホワイト
- ◆全灯→消灯
- ◆高60mm 幅476×98mm 重0.5kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆調光器との併用はできません

JBK 46900L → 690-251-02350

| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 38553L 昼白色 LED一体型
希望小売価格 ¥13,800 (税抜)

| | | | | |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
| 8.5W | 5000K | Ra83 | 400 lm | 47.0 lm/W |

- ◆LED
- ◆アクリル・乳白色 ホワイト
- ◆全灯→消灯
- ◆高36mm 幅150×129mm 重0.5kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆対面キッチン対応型
- ◆調光器との併用はできません

JBK 38553L → 690-251-02390

| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

薄型流し元灯

天井面と壁面からの電源引き込みが可能

※壁面入隅から電源を引き込む場合、壁面より10mm以上はなして設置してください。取付は直付のみ可能です。



洋室

和室

キッチン

玄関・廊下

リネアール・リフォーム

浴室

エクステリア