

テレビドアホン JS-12E

最大設置台数

玄関
1

室内
2

(内線通話不可)

録画もできるシンプルテレビドアホン。

ワンタッチズーム 1画面録画 夜もカラー 3.5型カラー 玄関モニター ハンスフリー 夜間表示灯 ファミリープッシュ トーク 送話表示灯

オプション
増設機対応 増設機対応

HQI HQI認定商品
このマークはインターホン工業会(JIA)が定めた機能、品質などに合格したことを示すものです。(HQI=High Quality Interphone)

2年間保証



カメラ付玄関子機

JS-12E (オープン価格)

カメラ付玄関子機JS-DAと
モニター付親機JS-1ME-T
各1台のセット

POSコード 49 68249 53426 6



※画面はイメージです



モニター付親機
●AC電源直結式

3.5型
カラー

AC

モニターを増設できます。



3.5型
カラー

AC

モニター付子機

JS-1H-T (オープン価格)


POSコード 49 68249 53449 5

●AC電源直結式

※室内間の呼出通話はできません。

●モニター付子機を増設する場合

送り配線方式のため、
施工が簡単になりました。



映る範囲(カメラ前50cm)

(ノーマル時)



約95cm

(ズーム時)



約55cm

カメラ角度「0°」設定時

玄関子機の取付角度を調整



カメラ角度左右調整台

JBW-D
本体希望小売価格
500円(税別)

POSコード 49 68249 51655 2



●カメラ付玄関子機の
映る範囲を左または
右に15°角度調整し
ます。

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合成です。

チャイム音で来訪者を知らせます。



または



呼出音増設スピーカー

IER-2

本体希望小売価格

1,800円(税別)

POSコード 49 68249 04994 4

ワイヤレス呼出システム

FW-TR

(オープン価格)

POSコード 49 68249 27081 2

52ページ参照

カメラレンズ角度が上・下・左・右・斜めに調整可能。
従来品に比べ、角度調整ができる範囲が広がりました。

1画面録画機能

呼出直後の自動録画のほか、呼出中や通話中、モニター中に録画ボタンを押して手動録画ができます。


ワンタッチズーム

来訪者をズームアップして確認
ズーム操作により約1.5倍で表示。拡大位置は9種類より選べます。



カメラ角度調節レバーは、
本体裏側にあります。

※角度の調整は玄関子機の
背面からのみとなります。



- 角度調節レバー
- 1 正面向き
 - 2 下向き 最大7° [1段階]
 - 3 上向き 最大15° [2段階]
 - 4 左向き 最大15° [2段階]
 - 5 右向き 最大15° [2段階]
 - 6 左斜め上向き [1段階]※
 - 7 右斜め上向き [1段階]※

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると映像がひずむことがあります。



※ハンズフリー：音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話かとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
↑ACの機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。※モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。