

## 布粘着テープ

# No.770

### 用途

一般梱包用途（段ボール、紙包装などのシール用途）

### 特長

- **抜群のコストパフォーマンス**  
従来のテープよりコストダウンが可能
- **薄くてしなやか**  
なめらかな手触りで使用感が向上
- **優れた段ボールシール性**  
低温環境下でも優れたシール性能を発揮



### 一般特性

項目	単位	特性値
厚さ	mm	0.21
粘着力	N/25mm	7.70
保持力	mm/30min	2.0
巻戻し力	N/25mm	5.2
引張強度	N/25mm	90
伸び	%	9
基材	縦糸：スフモス、横糸：PETウーリー	

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

### サイズ・入数

サイズ		入数(巻)
長さ(m)	幅(mm)	
25	25	60
	38	30
	50	30
	60	30
	75	24
	100	18
色	段ボール色	

### 布粘着テープシリーズ

多彩な品揃えで、お客様の  
使用シーンやニーズにお応えします。



布テープの定番



カラーバリエーション



品質とコストバランス



汎用タイプ

### 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。  
家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

### ■取扱い店

製品に関するお問い合わせ

**日東電工CSシステム株式会社**

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>