

# ISO規格による信頼の測定精度

プロ用  
屋内用

**X-RANGE**  
POWER TECHNOLOGY  
ライカディスト **D110**  
DISTO-D110

プロ用  
屋内用

**X-RANGE**  
POWER TECHNOLOGY  
ライカディスト **D1**  
DISTO-D1

Bluetooth® 搭載  
軽量・コンパクト、シリーズ最小の携帯性

Bluetooth® 搭載  
ツィーボタンのみでカンタン操作



DISTO™ Plan



3年保証  
web登録

単4形乾電池×2本



120mm

重量  
92g  
(電池含)

37mm 23mm

希望小売価格 **35,000円**  
+消費税  
JAN:7640110 694961

- 測距精度※1: ±1.5mm※3
- 測距範囲※1: 0.2m~60m※6



- 付属品
- 専用収納ケース
  - 取り外し式クリップ
  - 単4形アルカリ乾電池2本
  - 取扱説明書 (QRコード)
  - 精度証明書 (英文)



- 上位機種機能Bluetooth® SMARTを内蔵
- 基本機能を距離測定、面積測定に絞リ、シンプルで直感的な操作感
- 軽量・コンパクト、DISTOシリーズ中、最小の携帯性
- 取り外し式クリップ付

〈主な特長〉



白色バックライト付  
2列表示ディスプレイ



取り外し簡単クリップ



Bluetooth  
SMART

距離	面積	P2P測定	画像測定	傾斜測定 (360°)	台形測定	お気に入り (2件)	タッチスクリーン	尺相当 10/33mm	コンパクト設計
連続測定	バイナリー	スマートエリア	カメラ機能	高さトラッキング	傾斜面長さ	ヘルプガイド	4倍ズーム	多機能	ピーブ音
+ / -	三角形測定	スマートアングル	スクリーンショット	水平距離測定	角度トラッキング	メモリー	2列表示	IP54	エラストマーボティ
ステイクアウト a/b	ピタゴラス	DXFデータキャプチャ	USB出力	高さプロファイル	電卓	オフセット	最小0.1mm / 0.0001m	2m落下テストクリア	充電タイプ
最大	タイマー	WLAN	Bluetooth	キーボードモード	コンパス	ロングレンジモード	バックライト	三脚取付	精度証明書
最小									

※1~※6の説明はP24をご覧ください。  
各機能の説明はP25~26をご覧ください。



DISTO™ Plan



3年保証  
web登録

単4形乾電池×2本



115mm

重量  
87g  
(電池含)

43.5mm 23.5mm

希望小売価格 **20,300円**  
+消費税  
JAN:7640110 696743

- 測距精度※1: ±2.0mm※3
- 測距範囲※1: 0.2m~40m※6



- 付属品
- 単4形アルカリ乾電池2本
  - 取扱説明書 (QRコード)
  - 精度証明書 (英文)



- 上位機種機能Bluetooth® SMARTを内蔵
- 2ボタンのみの簡単操作
- X-Range Power Technology™により、周囲が明るくないなど測距に適さない環境下での測定時にも高いパフォーマンスを実現します

〈主な特長〉



Bluetooth  
SMART



白色バックライト付  
3列表示ディスプレイ

距離	面積	P2P測定	画像測定	傾斜測定 (360°)	台形測定	お気に入り (2件)	タッチスクリーン	尺相当 10/33mm	コンパクト設計
連続測定	バイナリー	スマートエリア	カメラ機能	高さトラッキング	傾斜面長さ	ヘルプガイド	4倍ズーム	多機能	ピーブ音
+ / -	三角形測定	スマートアングル	スクリーンショット	水平距離測定	角度トラッキング	メモリー	3列表示	IP54	エラストマーボティ
ステイクアウト a/b	ピタゴラス	DXFデータキャプチャ	USB出力	高さプロファイル	電卓	オフセット	最小0.1mm / 0.0001m	2m落下テストクリア	充電タイプ
最大	タイマー	WLAN	Bluetooth	キーボードモード	コンパス	ロングレンジモード	バックライト	三脚取付	精度証明書
最小									

※1~※6の説明はP24をご覧ください。  
各機能の説明はP25~26をご覧ください。