

21 1 カーボンブラシ No.  
カーボンブラシの下 2 桁の番号です。価格は P.226 をご覧ください。

**HiKOKI**



# 浮き沈みのない キレイな仕上がり

クラッチプレートを大径化することにより、  
動作が安定し、ねじの浮き沈みを  
大幅に改善しました。

クラッチプレートの大径化<sup>※1</sup>  
φ17mm ▶▶▶ φ21mm

業界最軽量<sup>※2</sup>

**0.9kg**

業界最小ボディ<sup>※2</sup>

全長 **254mm**

電池の重さも  
気にならない

バッテリーアダプタ  
W36-AD

コード No.  
0037-6294  
¥4,600 **NEW**

※1 当社従来製品ボード用ドライバ(W 4SE/W 5SE)との比較。  
※2 2020年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(ボード用ドライバ)(W 4SE2/5SE2のみ)



## ボード用ドライバ ボード張り作業に威力を発揮!

ドライウォールねじ 4mm 6,500min<sup>-1</sup>

- ねじの浮き沈みのないキレイな仕上がり
- 操作性向上、業界最小<sup>※1</sup>・最軽量<sup>※1</sup>
- スイッチを無接点化で耐久性アップ



**NEW**

無音クラッチ ビット長さ 45mm

**W 4SE2** ¥32,600 ●●●●

20mコード付、ケース不付



ドライウォールねじ 5mm 5,000min<sup>-1</sup>

- ねじの浮き沈みのないキレイな仕上がり
- 操作性向上、業界最小<sup>※1</sup>・最軽量<sup>※1</sup>
- スイッチを無接点化で耐久性アップ



**NEW**

無音クラッチ ビット長さ 45mm

**W 5SE2** ¥32,600 ●●●●

20mコード付、ケース不付



## コードレス ボード用ドライバ

36v ドライウォールねじ 4mm 6,500 min<sup>-1</sup>

- ねじの浮き沈みのないキレイな仕上がり
- AC製品と同等の締付スピード。<sup>※3</sup> 高所作業でも快適



**NEW**

無音クラッチ ビット長さ 45mm

**W 36DYA**

(XP) ¥60,900  
BSL 36A18×1個  
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)・ケース付

(NN) ¥32,600

本体のみ 番電池・充電器・ケース別売



ドライウォールねじ 4mm 6,500min<sup>-1</sup>



無音クラッチ ビット長さ 45mm

**W 4SE** ¥29,600\* ●●●●

20mコード付、ケース不付



\*在庫僅少品

ドライウォールねじ 5mm 5,000min<sup>-1</sup>



無音クラッチ ビット長さ 45mm

**W 5SE** ¥29,600\* ●●●●

20mコード付、ケース不付



\*在庫僅少品

14.4v ドライウォールねじ 4mm 4,200 min<sup>-1</sup> 54

無音クラッチ ビット長さ 45mm

**W 14DSL (S)**\*

本体のみ (NN) ¥29,500  
番電池・充電器・ケース別売

\*在庫僅少品



形名	締付能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min <sup>-1</sup> {回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
W 4SE2	ドライウォールねじ: 4	単相 100	4.7	400	6,500	0.9	2心・20	No.2プラスビット: 全長45mm(本体装着)、フック
W 5SE2	ドライウォールねじ: 5		4.7	400	5,000	0.9	2心・20	No.2プラスビット: 全長45mm(本体装着)、フック
W 4SE	ドライウォールねじ: 4		4.7	400	6,500	0.9	2心・20	No.2プラスビット: 全長45mm(本体装着)、フック
W 5SE	ドライウォールねじ: 5		4.7	400	5,000	0.9	2心・20	No.2プラスビット: 全長45mm(本体装着)、フック

形名	能力 mm		回転数 min <sup>-1</sup> {回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)		標準付属品
	軸径	長さ			石こうボード(厚さ12)×1枚+鋼製下地(0.5mm)	石こうボード(厚さ12.5)×1枚+SPF	
W 36DYA	4	—	6,500	1.6	2.5Ah(MV)	約2,000本	電池カバー、フック No.2プラスビット: 全長45mm(本体装着)

形名	能力 mm		回転数 min <sup>-1</sup> {回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)		標準付属品
	軸径	長さ			石こうボード(厚さ12.5)×1枚+SPF	石こうボード(厚さ12)×1枚+鋼製下地(0.5mm)	
W 14DSL(S)	4 <sup>※4</sup>	—	4,200	1.7	6.0Ah	約1,560本	電池カバー、 No.2プラスビット: 全長45mm(本体装着)
					5.0Ah	約1,300本	

\*1 詳細はP.16をご覧ください。 \*2 詳細はP.21をご覧ください。

※3 当社新製品ボード用ドライバW 4SE2/5SE2との比較(満充電時)。条件により異なります。 ※4 ケイカル板(ケイ酸カルシウム板)、コンパネ・合板へのねじ締付け、取りはずしは用途外です。  
(注)トルクの調整はできません。ドライウォールねじの締付け深さはストッパで調整します。

