

NEW

断熱粘着テープ

DHV が新登場!

テープそのものが保温材でできているから、
「部分的な保温材の増し巻き」など
様々な結露防止に手軽に利用できます。



仕様

■ 断熱粘着テープ DHV ■

コード No.	型番	幅 (mm)	長さ (m)	保温厚 (mm)	標準価格	梱包
☑ 07361	DHV-5010	50	10	3	¥ 940	12
☑ 07362	DHV-5020	50	20	3	¥1,800	12
☑ 07363	DHV-7510	75	10	3	¥1,410	8
☑ 07364	DHV-7520	75	20	3	¥2,700	8

材質：30倍発泡ポリエチレンフォーム JIS A9511 PE-C-P1 に準拠

注意 ●高温・多湿な環境下においては、断熱粘着テープのハガレ防止に巻き端部をビニル粘着テープで巻き止めしてください。
●保管の際には、直射日光を避けて涼しいところで保管してください。

お問い合わせは、

http://www.INABA-DENKO.com/



因幡電工事業部
〒550-0012 大阪市西区立売堀 4-11-14
因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011)209-1784代 / 名古屋営業所 (052)541-1780代 / 広域営業 1 課 (06)4391-1713代
 仙台営業所 (022)782-8521代 / 金沢営業所 (076)262-1783代 / 広域営業 2 課 (03)5633-5850代
 関東営業所 (048)642-1783代 / 近畿 1 課 (06)4391-1940代 / 東京推進課 (03)5633-5850代
 首都圏 1・2 課 (03)5633-5850代 / 近畿 2 課 (06)4391-1732代 / 大阪推進課 (06)4391-1941代
 横浜営業所 (045)823-1783代 / 広島営業所 (082)545-1132代 / 九州推進課 (092)525-1782代
 静岡営業所 (054)282-1783代 / 九州 1・2 課 (092)525-1782代