


電線やケーブルのジョイント部分
および端末の絶縁に！



商品コード	品番	厚さ	幅	長さ	梱包	販売単位
690-350-20010	JVT 19×20 (黒)	0.2mm	19mm	20m	200巻	10巻
690-350-20020	JVT 19×20 (灰)					
690-350-20030	JVT 19×20 (青)					
690-350-20040	JVT 19×20 (白)					
690-350-20050	JVT 19×20 (緑)					
690-350-20060	JVT 19×20 (黄)					
690-350-20080	JVT 19×20 (赤)					
690-350-20130	JVT 19×20 (アイボリー)					
690-350-10010	JVT 19×10 (黒)	0.2mm	19mm	10m	200巻	10巻
690-350-10020	JVT 19×10 (灰)					
690-350-10030	JVT 19×10 (青)					
690-350-10040	JVT 19×10 (白)					
690-350-10050	JVT 19×10 (緑)					
690-350-10060	JVT 19×10 (黄)					
690-350-10080	JVT 19×10 (赤)					
690-350-10130	JVT 19×10 (アイボリー)					

材質・特性

項目	性能
粘着力(N/10mm幅)	1.0以上
引張強さ(N/10mm幅)	25以上
伸び(%)	100以上
絶縁耐力(kV/mm)	25以上

基材材質	ポリ塩化ビニル樹脂
粘着剤	ゴム系粘着剤