



直付・壁付両用型 FCL30W相当

●JBK 42222L **電球色**
希望小売価格 **¥13,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
10.3W	2700K	Ra82	890 lm	86.4 lm/W


直付・壁付両用型 FCL30W相当

●JBK 42223L **昼白色**
希望小売価格 **¥13,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
10.3W	5000K	Ra82	970 lm	94.1 lm/W

- ◆LED
- ◆プラスチック・白色
- ◆アクリル・乳白色
- ◆高115mm 径φ350mm 重1.4kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

速結端子付
(送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応



JBK 42222L→690-251-02700
JBK 42223L→690-251-02710

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球100W相当

●JBK 45035L **電球色**
希望小売価格 **¥12,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
10.2W	2700K	Ra82	820 lm	80.3 lm/W

直付・壁付両用型 白熱球100W相当

●JBK 48657L **温白色**
希望小売価格 **¥12,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
10.2W	3500K	Ra82	980 lm	96.0 lm/W

直付・壁付両用型 白熱球100W相当

●JBK 45037L **昼白色**
希望小売価格 **¥12,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
10.2W	5000K	Ra82	925 lm	90.6 lm/W

- ◆LED
- ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆アクリル・乳白色
- ◆高66mm 径φ158mm 重0.5kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

速結端子付
(送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式



JBK 45035L→690-251-05070
JBK 48657L→690-251-05080
JBK 45037L→690-251-05090

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 45036L **電球色**
希望小売価格 **¥10,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
6.2W	2700K	Ra82	485 lm	78.2 lm/W

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 48658L **温白色**
希望小売価格 **¥10,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
6.2W	3500K	Ra82	575 lm	92.7 lm/W

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 45038L **昼白色**
希望小売価格 **¥10,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
6.2W	5000K	Ra82	545 lm	87.9 lm/W

- ◆LED
- ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆アクリル・乳白色
- ◆高66mm 径φ158mm 重0.5kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

速結端子付
(送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式



JBK 45036L→690-251-05100
JBK 48658L→690-251-05110
JBK 45038L→690-251-05120

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 41785L **電球色**
希望小売価格 **¥9,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
6.0W	2700K	Ra83	430 lm	71.6 lm/W

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 41786L **昼白色**
希望小売価格 **¥9,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
6.0W	5000K	Ra83	530 lm	88.3 lm/W

- ◆LED
- ◆プラスチック・ファインホワイト
- ◆アクリル・乳白色消し
- ◆高43mm 径φ152mm 重0.5kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

速結端子付
(送りなし)
防雨・防湿型
傾斜天井対応



JBK 41785L→690-251-02740
JBK 41786L→690-251-02750

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球40W相当

●JBK 647 039 **電球色**
希望小売価格 **¥7,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
4.9W	2700K	Ra80	350 lm	71.4 lm/W

- ◆電球形LEDランプLDA5(E26)
- ◆プラスチック・白色
- ◆アクリル・乳白色
- ◆高175mm 径φ190mm 重0.5kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

速結端子付
(送りなし)
防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応



JBK 647 039→690-251-05559

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 41862L **電球色**
希望小売価格 **¥6,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
4.9W	2700K	Ra84	450 lm	91.8 lm/W

- ◆電球形LEDランプLDA5(E26)
- ◆プラスチック・白色
- ◆ポリカーボネート・乳白色
- ◆高172mm 径φ140mm 重0.4kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

速結端子付
(送りなし)
防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応



JBK 41862L→690-251-68511

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

洋風シーリングライト
洋風ペンダントライト
スポットライト
和風シーリングライト
和風ペンダントライト
キッチンライト
海型シーリングライト
小型シーリングライト
シーリングライト
ペンダントライト
浴室灯
軒下シーリング
ポーチ灯
勝手口灯