



ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87003L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥5,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
9.5W	2700K	Ra83	700 lm	73.6 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87004L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥6,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
9.5W	2700K	Ra83	700 lm	73.6 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87005L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥7,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
9.5W	2700K	Ra83	700 lm	73.6 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87003N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥5,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
9.5W	5000K	Ra83	830 lm	87.3 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87004N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥6,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
9.5W	5000K	Ra83	830 lm	87.3 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87005N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥7,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
9.5W	5000K	Ra83	830 lm	87.3 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87000L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥3,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
6.4W	2700K	Ra83	480 lm	75.0 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87001L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥4,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
6.4W	2700K	Ra83	480 lm	75.0 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87002L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥5,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
6.4W	2700K	Ra83	480 lm	75.0 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87000N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥3,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
6.4W	5000K	Ra83	530 lm	82.8 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87001N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥4,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
6.4W	5000K	Ra83	530 lm	82.8 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87002N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥5,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
6.4W	5000K	Ra83	530 lm	82.8 lm/W

◆LED(昼白色/電球色)・交換不可
◆枠・反射板:アルミダイカスト(パーজনホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆重0.3kg
◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5~25mm以内
◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
◆調光不可

SL端子台/送り端子台付 取付バネ 防雨・防湿型 ランプ方向 ↓ 最低照射面距離 0.1m

埋込穴 φ100

取付必要高	取付必要高
80	85

アース不使用時 アース使用時

LEDD87003L(W)-LS JB →690-251-01404
LEDD87003N(W)-LS JB →690-251-01403
LEDD87000L(W)-LS JB →690-251-00697
LEDD87000N(W)-LS JB →690-251-00698

◆LED(昼白色/電球色)・交換不可
◆枠・反射板:アルミダイカスト(パーজনホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆重0.4kg
◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5~25mm以内
◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
◆調光不可

SL端子台/送り端子台付 取付バネ 防雨・防湿型 ランプ方向 ↓ 最低照射面距離 0.1m

埋込穴 φ125

取付必要高	取付必要高
80	85

アース不使用時 アース使用時

LEDD87004L(W)-LS JB →690-251-01408
LEDD87004N(W)-LS JB →690-251-01407
LEDD87001L(W)-LS JB →690-251-01372
LEDD87001N(W)-LS JB →690-251-01371

◆LED(昼白色/電球色)・交換不可
◆枠・反射板:アルミダイカスト(パーজনホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆重0.4kg
◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5~25mm以内
◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
◆調光不可

SL端子台/送り端子台付 取付バネ 防雨・防湿型 ランプ方向 ↓ 最低照射面距離 0.1m

埋込穴 φ150

取付必要高	取付必要高
80	85

アース不使用時 アース使用時

LEDD87005L(W)-LS JB →690-251-01412
LEDD87005N(W)-LS JB →690-251-01411
LEDD87002L(W)-LS JB →690-251-01376
LEDD87002N(W)-LS JB →690-251-01375

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●